

ACES acculaders 100-600W

Deze open constructie ACES acculaders hebben een compact formaat en een laag gewicht. Deze serie laders moet worden gebruikt in een beschermde omgeving in een gebouw. De laders passen goed op onze draagbare en kleine batterijen.

Model overzicht



100W



150W



240W



360W



600W

Technical specification

- Ingangsspanning 170-264V ac; 45-65 Hz
- Efficiëntie: > 54%
- Ruis: < 50dBA
- Temperatuurbereik: -10... 40°C
- Beschermingen: Kortsluiting, overspanning, overtemperatuur, omgekeerde polariteit
- Geforceerde koeling door ventilatoren
- Automatisch opladen CC, CV
- 100% full load burn-in test
- LED-statusindicator: LED1=rood bij PWR aan; LED2=rood laadt op, groen is vol

Lijst met beschikbare modellen

| Model name | Picture | Nominal Voltage | Max. Charge Voltage NMC / LFP | Max. charge current A | Min Capacity (AH) | Max Capacity (Ah) | Battery type | DC out Connector | DC out cable | Weight (kg) | Dimensions (mm) | IP rating |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|
| ABC100-1205LF |  | 12 | .../14,4 | 5 | 10 | 50 | LFP | t.b.s | 1m, 0.5mm2 | 0,38 | 170 x 72 x 40 | 52 |
| ABC100-2403LF |  | 24 | 29,2 / 28,8 | 3 | 6 | 30 | LFP | t.b.s | 1m, 0.5mm2 | 0,38 | 170 x 72 x 40 | 52 |
| ABC150-1210LF |  | 12 | 14,4 | 10 | 10 | 100 | LFP | SB50 | 1m, 0.5mm2 | 0,38 | 170 x 72 x 40 | 22 |
| ABC150-2405LF |  | 24 | 29,2/28,8 | 5 | 10 | 100 | LFP | SB50 | 1.5m, 2.5mm2 | 1 | 170 x 90 x 50 | 22 |
| ABC240-2507 |  | 22 | 25,2 / 28,8 | 7 | 7 | 70 | LI NMC | SB50 | 1.5m, 2.5mm2 | 1 | 170 x 90 x 50 | 22 |
| ABC360-1420 |  | 12 | .../14,4 | 20 | 20 | 120 | LI NMC | SB50 | 1.5m, 2.5mm2 | 1,2 | 180 x 90 x 63 | 22 |
| ABC360-2912 |  | 24 | 29,4 / 28,8 | 12 | 12 | 120 | LI NMC | SB50 | 1.5m, 2.5mm2 | 1,2 | 180 x 90 x 63 | 22 |
| ABC600-2918 |  | 24 | 29,4 / 28,8 | 18 | 18 | 180 | LI NMC | SB50 | 1.5m, 2.5mm2 | 2,5 | 210 x 120 x 70 | 22 |
| ABC600-5810 |  | 48 | 58,5 / 57,6 | 10 | 10 | 100 | LI NMC | SB50 | 1.5m, 2.5mm2 | 2,5 | 210 x 120 x 70 | 22 |