



# GLASSWALL DOUBLE

De GlassWall Double is een wand die toegepast wordt, daar waar men zoveel mogelijk openheid wil, maar niet de overlast van een open ruimte.

De wand wordt opgebouwd uit twee glazen panelen welke rondom PP met een klein facet geslepen zijn en d.m.v. een transparant kleefband onderling verbonden worden.

Door de dubbele beglazing zijn hogere geluidisolatiewaarden te behalen.

De glaspanelen worden gemonteerd in een slank samengesteld aluminium profiel met een hoogte van slechts 25mm.

Afhankelijk van de bouwomstandigheden zijn deze profielen uit te voeren als een vast U-profiel of als een klik U-profiel.

De glaspanelen worden “afgerubberd” met een rubber in, naar keuze, zwart of grijs.

Deze rubbers liggen vlak, gelijk met het aluminium profiel.

Hierdoor is het makkelijk om met behulp van platte strips een industrielook te realiseren.



De GlassWall Double heeft een wanddikte van 100mm.

De boven- en onder profilering komt nagenoeg overeen met de profilering van onze overige wandlijnen, zodat deze onderling te combineren zijn.

Profielen, glas en deuren zijn in vrijwel alle kleuren en uitvoeringen mogelijk.

Deuren afgewerkt met HPL, volglazen deuren of aluminium kaderdeuren zijn mogelijk.

De profielen met rubbers zijn geschikt voor glasdiktes van 10mm t/m 17,52mm. Dus ook dik geluidwerend glas plaatsen is mogelijk.



De GlassWall Double heeft een geluidisolatiewaarde vanaf ca. Rw 42 dB.