

Arbetsmiljöplan

Projektname	Beskrivning av projektet samt entreprenadform
Byggherre, företagsnamn, org.nr	Kontaktperson; namn, telefonnummer och mailadress
BAS-P; företagsnamn, org.nr	Kontaktperson; namn, telefonnummer och mailadress
BAS-U; företagsnamn, org.nr	Kontaktperson; namn, telefonnummer och mailadress
Uppdragsstagare; företagsnamn, org.nr	Kontaktperson för Uppdragsstagaren; namn, telefonnummer och mailadress
Arbetsmiljöplanens giltighetstid	

Altan bygge
 Altan + balkong
 Västergårdens Träskick
 Hans Walker 070-2172209 <walker.hans@telia.com>
 ATF
 Hans Walker
 Kalkylskolan-Byggregeniet
 Ove Johansson 0730-698225
 Vid överlåtelse av arbetsmiljöansvaret till en s.k. Uppdragsstagare enligt 3 kap 7c§ arbetsmiljölagen

2023 06 30

Denna arbetsmiljöplan upprättades av byggherren/BAS-P

Datum	BAS-P Namn och namnteckning	Byggherre/Uppdragsstagare Namn och namnteckning
280315	Hans Walker	Hans Walker

Revisionshistorik, BAS-P

Datum	Komplettering/ändring av planen	Ev. ny utsedd BAS-P Företag eller handläggare	Signatur BAS-P

Denna arbetsmiljöplan överlämnades till BAS-U

Datum	BAS-U Namn och namnteckning	Byggherre/Uppdragsstagare Namn och namnteckning
230315	Ove Johansson	Hans Walker

Revisionshistorik, BAS-U

Datum	Komplettering/ändring av planen	Ev. ny utsedd BAS-U Företag eller handläggare	Signatur BAS-U

Arbetsmiljöorganisation

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering "BAS-P"

BAS-P företagsnamn	Namn på kontaktperson för BAS-P handläggaren/handläggarna
Västergötlands Travsällskap	Patrick Gustafsson
Namn på handläggare av BAS-P uppgifterna och telefonnummer	Namn på kontaktperson för BAS-P handläggaren/handläggarna
Hans Walker	Patrick Gustafsson

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet "BAS-U"

BAS-U företagsnamn	Namn på kontaktperson för BAS-U handläggaren/handläggarna
Skara Katedralskola	Ove Johansson Hans Walker
Namn på handläggare av BAS-U uppgifterna och telefonnummer	Namn på kontaktperson för BAS-U handläggaren/handläggarna
Ove Johansson	Hans Walker

Arbete på fast driftsställe – samordningsansvarig för ordinarie drift

Namn och företag	Telefon
Patrick Gustafsson UBT.S	

Brandskyddsansvarig under byggtiden

Namn och företag	Telefon
Ove Johansson	

Tillståndsansvarig Heta arbeten

Namn och företag	Telefon

Kontaktperson/er för beredskap och utrymning i händelse av olycka eller tillbud

Namn och företag (kontaktperson för beredskap på byggarbetsplatsen)	Telefon
Ove Johansson	
Namn och företag (kontaktperson för beredskap på ev. fast driftställe)	Telefon

Första hjälpen utbildade

Namn och företag	Telefon
Ove Johansson	

Skyddsombud, även ev. utsett samordnande skyddsombud

Namn	Företag	Telefon
Ove Johansson		

Skyddsround

På denna arbetsplats genomförs skyddsround (anga tidsintervall, exempelvis tisdag varje vecka)
Daglig

Arbete från ställning

- Arbete från ställning förekommer ej.
- Den planerade ställningen är utformad så att den passar för arbetet.
- Vård prefabricerad ställning är typkontrollerad, ev. rörställning uppförs enligt typfallen – dokumentation samt instruktioner är lämnade till BAS-U.
- Endast entreprenörer med behörig ställningsutbildning anlitas i projektet för montering, demontering eller ändring av ställningar på arbetsplatsen. Dessa ska uppvisa sina utbildningsintyg för BAS-U innan ställning monteras, demonteras eller ändras.
- Innan ställning tas i bruk görs en besiktning av och överlämning till BAS-U. Dokumentation på att ställningen är korrekt utförd finns, liksom dokumentation på att den är lämplig för arbetet. Kopior har lämnats till BAS-U.
- Varje respektive entreprenör som använder en ställning ska innan ställningen används och därefter löpande under användningstiden kontrollera ställningens skick och rapportera ev. brister till BAS-U.
- Alla hjul på en rullställning låses innan arbete påbörjas.
- Skyddsräcken ska vara hållfasta, tillräckligt höga, och ha minst överledare, en mellanledare och fotlist. Särskilt vid takfot måste ställning och räcke vara anpassat till taklutning och typ av arbete så att risken för fall är ordentligt förebyggd. Avstånd mellan bomlag och fasad ska understiga 30 cm. Trappor ska finnas som tillträdesleder till och inom ställning.
- Se skydds- och ordningsregler avseende ev tillfälligt borttagande av skyddsräcke och ställningsplan.
- Extra täta skyddsronder för kontroll av ställning genomförs av BAS-U med XX intervall.

Schakt och öppningar:

Schakt samt öppningar i fasad och bjälklag, samt mark- / ledningschakt och brunnar ska förses med hållfast och tydligt markerad/skyttad skyddsanordning mot fall och snubbling, t ex skyddsräcke, avspärning eller täckning.

- Vård skyddsanordning är ANGE SKYDDSANORDNING.
- Minst 2 m skyddsavstånd om personlig fallskyddsutrustning inte används.

Användning av personlig fallskyddsutrustning:

- Användning av personlig fallskyddsutrustning förekommer ej.
- Personlig fallskyddsutrustning får användas som ett sistahandsval, dock endast under följande förutsättningar
 - Utrustningen ska vara personligt anpassad, användas av personal med utbildning och vara kontrollerad av behörig person. Dokumentation ska finnas om besiktning av utrustningen.
 - Utrustningen ska bromsa och stoppa ett fall samt förhindra risktylid pendling.
 - Utrustningen ska bestå av en helsele, ett kopplingssystem med falldämpande funktion och en förankringsanordning. Det finns fyra olika kopplingssystem med falldämpande funktion att använda till helsele: Falldämparlina, Säkerhetsblock med funktion som dämpar ett fall, Styrt glidlås på fast förankrad lina eller skena eller Styrt glidlås på flexibel förankringslina.
 - Utrustningen ska ha rätt linor/vajer som t ex tåler vassa kanter.
 - Planerade förankringspunkter ska vara kontrollerade och godkända och tåla förekommande laster.
 - Arbete när personlig fallskyddsutrustning används får aldrig utföras ensamt. Snabb hjälp inom 10-15 min måste alltid finnas till hands om någon kan bli hängande i sele.
 - En räddningsplan med instruktioner om snabb hjälp för någon som kan bli hängande i sele måste finnas upprättad innan arbetet påbörjas. Räddningsledaren för en räddningsinsats ska ha specifik utbildning.