

Byggevejledning

- havebænk Eggert

Pakken indeholder:

Planker: 3,5x7 cm
 8 stk 140 cm (grå)
 6 stk 45 cm (brun)
 2 stk 85 cm (orange)
 2 stk (rød)
 Liste 1,5x5,4x37,5cm
 Skilt
 Skruer: 56 stk 5x60, 6 stk 4,2x45

Værktøj - det skal man bruge:

Skruemaskine, bor (4 mm), tommestok, vinkel, blyant, slibemaskine

Ben

De "brune" planker placeres som vist på tegningen.
 Hullerne forbores 16 mm fra kanter.

OBS: Det er vigtigt, at vinklerne er 90 grader før begge skruer skrues i.

Den "orange" planke placeres. Hullerne forbores og skruerne fastgøres.

Den "røde" planke forbores og fastgøres.

Processen gentages - men med plankerne placeret spejlvendt.

Ryglæn og sæde

De tre mest lige 140 cm planker (grå) udvælges til ryglæn og forbores 13,5 cm fra ender og 16 mm fra kanter.

De fem øvrige sædeplanker forbores 10 cm fra ender og 16 mm fra kanter.

Øverste ryglænsplanke og inderste sædeplanke monteres med én skrue i hvert ben

Næst øverste ryglænsplanke og ydreste sædeplanke monteres med én skrue i hver ben.

De sidste tre sædeplanker fordeles med jævnt mellemrum og monteres.

Den sidste ryglænsplanke monteres.

Liste forbores og monteres midt under sædeplanker (skruer 4,2x45mm)

Bænk pudses (korn 80) og skilt monteres.
 Behandles evt. med træolie.

Tillykke med din nye havebænk

