

Byggevejledning

Egelund - Sav-Selv



Pakken indeholder:

- 1 stolpe 10x10x300 cm
- Materialer til fag á 210 cm x det bestilte antal fag/moduler.
- 1 stolpe 10x10x300 cm
- 3 planker 3,5x7x210 cm
- 56 lister 1,5x5,4 cm (150 eller 210 cm)
- 2 lister 1,5x2,5 cm (150 eller 210 cm)
- 6 klodser 1,5x3,5x10 cm
- BIOBYG-skilt
- Skruer A4 rustfri/syrefaste
- 200 stk. 4,2x35 mm, 14 stk 4,8x75 mm

Påkrævet værktøj:

Skruemaskine, sav, vaterpas, tommestok, pælebor plus det løse

Opsætning - trin for trin

Stolper

Stolperne opsættes med ca 200 cm mellemrum. Ved vindudsat placering, løs jord og/eller højt hegn er det nødvendigt at støbe stolperne fast. Den anbefalede nedgravningsdybde er 80-90 cm.

Stolperne afsaves 8 cm over den ønskede færdige højde af hegnet (listernes højde).

Klodser

Klodserne (1,5x3,5x10cm), der skal støtte de lodrette planker, monteres på stolperne.

De øverste skal have overkant 15 cm under hegnets færdige højde. De midterste skal have overkant 3,5 cm under midten af hegnets højde. De nederste skal have overkant ca 10 cm over hegnets start (ca 20 cm over terræn).

Planker

De 3 lodrette planker tilskæres, så de passer mellem stolperne og placeres oven på klodserne.

De fastgøres i stolperne med en skrånstillet skrue (4,8x75mm) fra oven og fra neden.

Lister

Listerne tilpasses i længden så de starter ca 10 cm over terræn og slutter i den ønskede højde (8 cm under stolpernes højde).

Første liste på første side monteres så den støder op til en stolpe. Næste liste monteres med 2 cm mellemrum til forrige liste. Denne proces gentages til man er ca 70 cm fra den anden stolpe. Kontrollér løbende, at listerne (nogenlunde) er i lod.

Så skal der måles og regnes! Opgaven er at afklare om det er bedst at slutte første side med en liste på 5,4 cm eller man skal bruge en af de halve lister (1,5x2,5cm).

Mål afstanden fra sidste liste til stolpe. Divider denne afstand med (2 cm + 5,4 cm) 7,4 cm. Hvis tallet er tættest på et helt tal, monteres en liste med bredden 5,4 cm, så den støder op til den anden stolpe. Man kan herefter placere de manglende lister, så afstanden mellem dem bliver så tæt på 2 cm som muligt.

Men hvis afstanden divideret med 7,4 cm giver et tal, der er tættest på et halvt tal (x,5), så monterer man den halve liste, så den støder op til den anden stolpe. Man kan herefter placere de manglende lister, så afstanden mellem dem bliver så tæt på 2 cm som muligt.

På den anden side af hegnet starter man med at montere en halv liste op til den stolpe, hvor man startede med en hel liste på den anden side. Herefter justerer man mellemrummet, så listerne på denne side sidder lige overfor mellemrummet på den anden side.

Slutteligt monteres skiltet.

Tips og tricks

- Der skal forbores før alle skruer.

- A4 skruer er noget blødere i stålet end almindelige skruer, så det kan være en fordel at bruge en skruemaskine med moment, så de ikke "overskrues"

- Savskåret, lufttørret egetræ svinger mere på mål end det ovntørrede og høvlede træ, man kender fra byggemarkederne.

Der vil også være flere savspor og nogle stolper, planker og/eller lister vil have slået sig.

Det er en naturlig del af produktet og man kompenserer ved at bruge træet bedst muligt og ved at rette det op ved montage.

