

## Indledende beskrivelse

Montering af hjul på BIOBYG plantekasser

Denne byggevejledning gælder Herregårds-, Husmands- og Hertuginde modeller

## Indhold

4 hjul pr plantekasse (flere hvis det er aftalt i tilbuddet)

4 stk Franske Skruer 6x40mm og tilhørende skærmskiver A4 rustfri/syrefast pr hjul



## Værktøj

- skruemaskine
- svensknøgle
- bor Ø 5mm
- plus det løse
- blyant

## Trin for Trin

Plantekassen vendes med bunden op og hjulene placeres på hjørnerne og evt. også på midten hvis der skal bruges mere end 4 hjul.

Hjulene trækkes mellem 1,5 og 2 cm ind mod midten af plantekassen. Der afmærkes til forboring.

**OBS: det er ikke nødvendigt at fastskruer hjulene med mere end 3 Franske skruer pr hjul.**

**OBS: hvis bunden i plantekassen er hævet (så bundlisten ikke flugter med bunden) kan det i Hertuginde modellen være nødvendigt at støtte hjulet ved at skrue en ekstra klods på i hjørnet.**

Der bores 3 – 4 huller i Ø 5mm (det er vigtigt at det er Ø 5mm) 4 cm dybe, efter afmærkningerne.

Hjulene lægges tilbage på plantekassens bund og de Franske Skruer (husk skærmskiver) spændes fast.

