

BRANDVARNARE FÖR FASTIGHETSÄGARE & BOSTADSFÖRETAG

Äntligen kan vi presentera en ny generation brandvarnare utvecklade med vår unika kunskap baserad på över 30-års erfarenhet av brandvarnarutveckling. Detta i kombination med erfarenheter och synpunkter från våra mångåriga samarbeten med ett flertal av Sveriges största fastighetsägare har resulterat i en ny brandvarnarserie med ett flertal unika egenskaper. Mindre problem, lägre kostnader och nöjda hyresgäster!



10 ÅRS GARANTERAD BATTERILIVSLÄNGD
- HELT UTAN BATTERIBYTE!

X10 (FHB10) Optisk brandvarnare med pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri

X10i (FHB10i) Optisk brandvarnare med pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri, sammankopplingsbar



0832-CPD-1567
EN 14604



971a/01
EN14604:2005



- Optisk detektionsmetod, unik kammardesign med X-profil för bästa detektion
- 10-års garanti - inklusive batteriet
- Inbyggt oåtkomligt litiumbatteri av högsta kvalitet
- Intelligent mikroprocessorstyrd konstruktion baserad på senaste teknologi
- Självövervakning: visuellt och akustiskt larm för fel samt smuts
- Intelligent pausfunktion: Tystar eventuellt uppkomna oönskade larm (t.ex. matos), återgår automatiskt till normalläget efter 10 minuter. Röd LED-lampa blinkar en gång varje 12:e sekund för att indikera pausläge.
- Stor och bekväm test- och pausknapp för enkel och fullständig funktionskontroll
- Väl synlig blinklampa (LED) indikerar korrekt funktion
- Högljud larmsignal (85dB på 3 meters avstånd)
- Automatiskt utbyteslarm vid låg batterispänning, kan fördröjas temporärt i 10 tim.
- Enkelt montage och handhavande: startar automatiskt vid montage
- Låsfunktion, kan vid behov (valfritt) låsas fast i taket om så önskas
- Inbyggt damm- och insektskydd, för mindre falsklarm och längre livslängd
- Sammankopplingsbar med upp till 15 enheter totalt (gäller endast modell X10i)
- Flera monteringsmöjligheter: skruv, självhäftande tape, kardborreband, smältlim
- Certifierad tillverkare ISO 9001: 2008
- Godkänd enligt Europastandard EN 14604: 2005
- LPCB-godkännande, nummer 971a/01 (SAX10BLL)
- CE-godkännande 0832-CPD-1567 (X10i : -1568)
- Dimensioner: 87 mm x 38 mm; Vikt: 91 g

