ANALYSERAPPORT

Sparkær Vandværk
Langgade 59
Sparkær
8800 Viborg

Sagsnavn:	**DGU 66.1472**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	28-11-2024
Rapport dato:	19-12-2024
Rapport nr.:	95032

Prøvetagning, start:	28-11-2024 kl.13:50	Laboratorienr.:	DV24470303-001
Prøvetager:	Højvang/JHO	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	28-11-2024 til 19-12-2024	Formål:	Boringskontrol, drikkevandsindvinding
Prøvetagningssted:	**66.1472,**		
Prøvetype:	**Drikkevandsboring**	Omfang:	Boringskontrol
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021		

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Temperatur	**8,4**	°C			SM 2550:2005, Felt	d	
pH	**7,3**	pH			DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^	d	0,2 pH
Ledningsevne, 20°C	**399,0**	µS/cm		10	DS/EN 27888:2003, felt^	d	6
Ilt	**<0,2**	mg/L		0,2	DS/ISO 17289:2014, felt+M022^	d	15
Ammonium	**0,036**	mg/L		0,005	DS/EN ISO 11732:2005+M004	d	10
Nitrit	**0,0010**	mg/L		0,001	DS/EN ISO 13395:1997+M006^	d	15
Nitrat	**<0,3**	mg/L		0,3	DS/EN ISO 13395:1997+M008^	d	10
Phosphor, total	**0,12**	mg/L		0,01	DS/EN ISO 6878:2004+M011^	d	15
Fluorid	**0,063**	mg/L		0,04	DS/EN ISO 10304-1:2009^	d	15
Chlorid	**35**	mg/L		0,5	DS/EN ISO 10304-1:2009^	d	15
Nitrat	**<0,1**	mg/L		0,1	DS/EN ISO 10304-1:2009^	d	15
Sulfat	**100**	mg/L		0,5	DS/EN ISO 10304-1:2009^	d	15
Hydrogencarbonat	**110**	mg/L		2	DS/EN ISO 9963-1:1996+M037^	h	15
Carbondioxid, aggressiv	**3,4**	mg/L		2	DS 236:1977+M031^	h	15
NVOC	**0,55**	mg/L		0,2	DS/EN 1484:1997, SM5310B:2005+M032^	d	15
Aluminium	**1,1**	µg/L		0,5	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Arsen	**1,8**	µg/L		0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Barium	**30**	µg/L		1	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Bor	**<10**	µg/L		10	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Cobolt	**<0,04**	µg/L		0,04	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023	d	20
Nikkel	**0,047**	µg/L		0,03	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Jern	**1,5**	mg/L		0,01	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Mangan	**0,11**	mg/L		0,002	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	20
Natrium	**15**	mg/L		0,3	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	15
Kalium	**0,86**	mg/L		0,05	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	15
Calcium	**67**	mg/L		0,5	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	15
Magnesium	**4,7**	mg/L		0,3	DS/EN ISO 17294-1:2007, DS/EN ISO 17294-2:2016+M069^	d	15
Benzen	**<0,03**	µg/L		0,03	ISO 15680:2004^	d	20
Chloroform	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1,1-trichlorethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Tetrachlormethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Sparkær Vandværk
Langgade 59
Sparkær
8800 Viborg

Sagsnavn:	**DGU 66.1472**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	28-11-2024
Rapport dato:	19-12-2024
Rapport nr.:	95032

Prøvetagning, start:	28-11-2024 kl.13:50	Laboratorienr.:	DV24470303-001
Prøvetager:	Højvang/JHO	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	28-11-2024 til 19-12-2024	Formål:	Boringskontrol, drikkevandsindvinding
Prøvetagningssted:	**66.1472,**		
Prøvetype:	**Drikkevandsboring**	Omfang:	Boringskontrol
Udtagningsmetode:	Stikprøve		

Prøvetagningsmetode: DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Trichlorethylen	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Tetrachlorethylen	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Vinylchlorid	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1-dichlorethylen	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
trans-1,2-dichlorethylen	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1-dichlorethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
cis-1,2-dichlorethylen	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,2-dichlorethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Dichlormethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Ethylchlorid	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1,2-Trichlorethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1,1,2-Tetrachlorethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
1,1,2,2-tetrachlorethan	**<0,02**	µg/L		0,02	ISO 15680:2004+M060^	d	20
Sum af flygtige org. chlorforbindelser	**#**	µg/L			ISO 15680:2004	d	
Svovlbrinte	**0,026**	mg/L		0,02	DS 278:1976, mod.+M030^	d	15
Methan	**<0,01**	mg/L		0,01	Egen metode, HM088:2012^	d	20
Fluoranthen	**<0,005**	µg/L		0,005	EPA 8270C:1996 mod.+M060^	d	30
Benz(b+j+k)fluoranthen	**<0,005**	µg/L		0,005	EPA 8270C:1996 mod.+M060^	d	30
Benzo(a)pyren	**<0,003**	µg/L		0,003	EPA 8270C:1996 mod.+M060^	d	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren	**<0,005**	µg/L		0,005	EPA 8270C:1996 mod.+M060^	d	30
Benz(g,h,i)perylen	**<0,005**	µg/L		0,005	EPA 8270C:1996 mod.^	d	30
Sum af PAH (4 stk.)	**#**	µg/L			EPA 8270C:1996 mod.+M060^	d	
2,4-dichlorphenol	**<0,01**	µg/L		0,01	AOAC 70(6)1003:1987	d	25
Pentachlorphenol (PCP)	**<0,01**	µg/L		0,01	AOAC 70(6)1003:1987+M060	d	25
1,2,4-Triazol	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM144:2019+M065^	d	20
Aldrin	**<0,01**	µg/L		0,01	EPA 8270C:1996 mod.^	d	20
Dieldrin	**<0,01**	µg/L		0,01	EPA 8270C:1996 mod.^	d	20
Heptachlor	**<0,01**	µg/L		0,01	EPA 8270C:1996 mod.^	d	20
Heptachlorepoxid	**<0,01**	µg/L		0,01	EPA 8270C:1996 mod.^	d	20
Pentachlorbenzen(1)	**0,017**	µg/L		0,01	EPA 8270C:1996 mod.^	d	20
Alachlor ESA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
Dimethachlor ESA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
Dimethachlor OA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Sparkær Vandværk
Langgade 59
Sparkær
8800 Viborg

Sagsnavn:	**DGU 66.1472**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	28-11-2024
Rapport dato:	19-12-2024
Rapport nr.:	95032

Prøvetagning, start:	28-11-2024 kl.13:50	Laboratorienr.:	DV24470303-001
Prøvetager:	Højvang/JHO	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	28-11-2024 til 19-12-2024	Formål:	Boringskontrol, drikkevandsindvinding
Prøvetagningssted:	**66.1472,**		
Prøvetype:	**Drikkevandsboring**	Omfang:	Boringskontrol
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021		

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Metazachlor ESA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
Metazachlor OA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
PPU (IN70941)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
Propachlor ESA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
6-hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroi(LM3)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-tr. (LM5)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012	d	30
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-M . (LM6)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012	d	30
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobe. (R 471811)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012	d	30
Metaldehyd	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	30
(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansul	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	30
4-CPP	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
4-nitrophenol	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
2,6-DCPP	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	h	20
2,6-dichlorbenzosyre	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
DEET	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	h	20
N,N-dimethylsulfamidsyre (DMSA)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	h	20
AMPA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M059^	h	20
Atrazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
BAM	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Bentazon	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
CGA 108906(1)	**0,034**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
CGA 62826	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Chloridazon-desphenyl	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	h	30
Chloridazon-methyl-desphenyl	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	h	30
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Desethyl-atrazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Desethyl-desisopropyl-atrazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Desisopropyl-atrazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Sparkær Vandværk
Langgade 59
Sparkær
8800 Viborg

Sagsnavn:	**DGU 66.1472**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	28-11-2024
Rapport dato:	19-12-2024
Rapport nr.:	95032

Prøvetagning, start:	28-11-2024 kl.13:50	Laboratorienr.:	DV24470303-001
Prøvetager:	Højvang/JHO	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	28-11-2024 til 19-12-2024	Formål:	Boringskontrol, drikkevandsindvinding
Prøvetagningssted:	**66.1472,**		
Prøvetype:	**Drikkevandsboring**	Omfang:	Boringskontrol
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021		

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Dichlorprop	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Didealkyl-hydroxy-atrazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
ETU	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Glyphosat	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M059^	h	20
Hexazinon	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Imazalil	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	h	30
Mechlorprop	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Metamitron-desamino	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	h	30
Metribuzin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Desamino-diketo-metribuzin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Diketo-metribuzin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Monuron	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	h	20
N, N-dimethylsulfamid (DMS)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
Simazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	20
TFMP	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	h	30
t-sulfinyleddikesyre	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065	h	30
Metalaxyl	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	h	20
Sum pesticider	**0,051**	µg/L			Egen metode, HM176:2012+M065	h	
Trifluoreddikesyre	**<0,05**	µg/L		0,05	Egen metode, HM173:2021	d	20
PFBA (Perfluorbutansyre, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFPeA (Perfluorpentansyre, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFHxA (Perfluorhexansyre, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFHpA (Perfluorheptansyre, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFOA (Perfluoroctansyre, lin+forg)	**<0,0003**	µg/L		0,0003	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFNA (Perfluornonansyre, lin+forg)	**<0,0003**	µg/L		0,0003	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFDA (Perfluordecansyre, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFUnDA (Perfluorundekansyre, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Sparkær Vandværk
Langgade 59
Sparkær
8800 Viborg

Sagsnavn:	**DGU 66.1472**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	28-11-2024
Rapport dato:	19-12-2024
Rapport nr.:	95032

Prøvetagning, start:	28-11-2024 kl.13:50	Laboratorienr.:	DV24470303-001
Prøvetager:	Højvang/JHO	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	28-11-2024 til 19-12-2024	Formål:	Boringskontrol, drikkevandsindvinding
Prøvetagningssted:	**66.1472,**		
Prøvetype:	**Drikkevandsboring**	Omfang:	Boringskontrol
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021		

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
PFDoDA (Perfluordodekansyre, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFTrDA (Perfluortridekansyre, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFPeS (Perfluoropentansulfons, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFHxS (Perfluorhexansulfons, lin+forg)	**<0,0003**	µg/L		0,0003	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFHpS (Perfluorheptansulfons, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFOS (Perfluoroctansulfonsyre, lin+forg)	**<0,0002**	µg/L		0,0002	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFNS (Perfluornonansulfonsyre, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFDS (Perflordekanesulfonsyre, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFUnDS (Perfluorundekansulfons,lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFDoDS (Perfluordodekansulfons, lin+forg	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFTrDS(Perfluortridekansulfons,lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFOSA (Perfluoroctanesulfona, lin+forg)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
6:2 FTS (Fluortelomersulfons, lin+for)	**<0,001**	µg/L		0,001	EPA method 533: 2019 (mod)+M068^	d	50
PFAS sum af 4 (lineære og forgrenede)	**#**	µg/L			EPA method 533: 2019 (mod)	d	
PFAS sum af 22 (lineære og forgrenede)	**#**	µg/L			EPA method 533: 2019 (mod)	d	

Afvigelser/kommentarer til denne prøve:

(1) Der er reanalyseret på en anden delprøve med samme resultat.

Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger

ANALYSERAPPORT

Sparkær Vandværk
Langgade 59
Sparkær
8800 Viborg

Sagsnavn:	**DGU 66.1472**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	28-11-2024
Rapport dato:	19-12-2024
Rapport nr.:	95032

h) Højvang Laboratorier A/S, Holstebro. DANAK nr.: 428

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.
Udført iht:
BEK nr 811 af 27/06/2024 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 940 af 22/07/2024, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)
Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Godkendt af:

Anja Aagaard Moltke
Laborant

Sendt til:

drikkevand@viborg.dk - 1.
trvest@stps.dk - 2.
hp@hpdk.dk - Sparkær Vandværk
Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:
Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Analyseret efter kvalitetskrav til miljømålinger