

COMPACTTILT™ ROTATOR™

CTR2
CTR3
CTR10

MARKEDETS
MINDSTE
TILTROTATORER

Til 2T, 3T og 10T maskiner



COMPACTTILT™

Dansk udviklet – Dansk fremstillet



COMPACTTILT™ ROTATOR™

Compacttilt™ Rotatorer tilføjer gravemaskinen nye styrker og tilfører maskinen maximalt effektivitet. Nogle af de udvalgte nøgle punkter for at vælge Compacttilt Rotator er:

- Compacttilt Rotator tilfører gravemaskinen langt mere alsidighed i gravearm, så det undlades at flytte maskinen under opgavens udførsel.
- Det bliver nemt og effektivt at skifte redskaber. Maskinføeren underlader at skulle forlade førerhuset og bruger dermed sin tid effektivt.
- Compacttilt Rotator er markedets smalleste produkt. Det betyder maskinen kan gå ned i helt smalle render og arbejde under snævre forhold. Det er vigtigt i f.eks. byzoner eller når opgaven skal løses effektivt.
- Med fuld rotation opnås det, at maskinen kan løse mangeartede arbejdsopgaver på kort tid.
- Stor sikkerhed i det maskinføreren kan løse langt de fleste opgaver – også skift af redskaber, fra førerhuset.

Compacttilt adskiller sig især ved:

1. Ingen stempler – intet er i vejen på siderne af gravearmen

2. Hele 2×50 tiltgrader – for maximalt fleksibilitet i gravearmen

3. Produktet er skabt til effektivt arbejde i smalle render

4. Dansk udviklet og fremstillet – af 380°Invent i Nr. Åby på Fyn

5. Består af den unikke patenteret Compacttilt™ motor – der skaber en stærk motor med minimale antal sliddele

6. Alle sliddele er udskiftelige

7. Fremstillet i højstyrkestål

8. Mulighed for rotationsensor på alle størrelser

9. Flere muligheder for avancerede styrresystemer – for optimal brugeroplevelse og brugervenlighed

10. Lav vægt Sikrer mere nyttelast per skovl

11. Øget effektivitet med op til 50 %



COMPACTTILT™
Dansk udviklet – Dansk fremstillet



COMPACTTILT™ ROTATOR™

Data/compacttilt str.	CTR2	CTR3	CTR10
Vejl. maskine str.	2.000 kg	3.000 kg	10.000 kg
Indbygningshøjde fra	260 mm	305 mm	450 mm
Bredde	253 mm	285 mm	390 mm u. klo 490 mm m. klo
Vægt inkl. maskinfæste og ventilblok	65 kg	92 kg	280 kg u. klo 320 kg m. klo
Total tiltvinkel	100°	100°	100°
Tiltvinkel	2×50°	2×50°	2×50°
Type af hurtigskift	S30-150, S30-180, MH30	S40	H45
Ekstraudtag	1 (1/4")	1 (3/8")	2 stk. når uden klo 1 stk. når med klo (1/2")
Max Brydemoment KnM	12,3	20,6	38,4
Rotationsgrad rotator	Uendelig	Uendelig	Uendelig
El-system	12V	12V	12V/24V
Hydrauliksystem	HS2, HS6	HS4, HS6, HS8	HS8, HS4-HF (high flow), HS4, HS2
Krog	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg



COMPACTTILT™


COMPACTTILT™ ROTATOR™



CT1
0 - 1.250 kg



CT2
Max 2T



CT3
Max 3T



CT6
Max 6T



CT10
Max 10T



CTR2
Max 2T



CTR3
Max 3T



CTR10
Max10T

Compacttilt™
produktfamilien
Markedets mindste
tiltprodukter til maskiner
i vægtsklasse 0-10T

Compacttilt™ udmærker sig ved:

- Ingen stempler
- Lav vægt
- 100 tiltgrader
- Udviklet til arbejdet i smalle render
- Alle med den unikke Compacttilt™ Motor
- Dansk udviklet og produceret

380° Invent

Fabriksvej 5
DK 5580 Nørre Åby
mail@380.dk
+45 64 42 20 80

380.dk / compacttilt.dk

COMPACTTILT™