COMPACTTILT™

KOMPAKT DESIGN. STÆRK YDEEVNE.

Compacttilt™ er markedets mest kompakte tilt - med en indbygningshøjde på op til 40% lavere end alternativer. Med den lave indbygningshøjde kan der graves en skarp kant helt tæt på maskinen. Compacttilt™ har en tiltvinkel på 2x50°, der giver muligheder for alsidigt arbejde. Dit Compacttilt™ kan fås med ventilsystem og vendebloksæt- for nem og effektiv montage på maskinen.

Ingen stempler
Ingen stempler og intet der måler udover maskinens eget fæste - så maskinen kan komme til hvor pladsforhold er små og kan arbejde i smalle render.

Unik lav vægt
Unik lav vægt så maskinen beholder sine fødte kræfter og skovlen kan fyldes til max.

Markedets mest kompakte tilt
Markedets mest kompakte tilt med en indbygningshøjde på op til 40% lavere end alternativer. Med den lave indbygningshøjde kan der graves en skarp kant helt tæt på maskinen.



Hurtigskifte
Hydraulisk hurtigskifte og pinlock-låsesystem som standard.

Afskærmning
Afskærmning for alle udsatte dele, og intet der går udover maskinens fæste.

Flere tiltgrader
Hele 100° tiltvinkel (2x50°) til alsidigt arbejde.

Ventilsystem
Kan fås med ventilsystem og vendeblokssæt - for nem og effektiv montage på maskinen.

CT-Lock
Dobbelt låsesikkerhed
Øger sikkerheden og giver ekstra tryghed i det daglige arbejde. Systemet er udviklet med fokus på høj driftssikkerhed og efter kravene for EN 474-5

CT2 (Max 2,2T)



Indbygningshøjde
fra 170mm
Bredde
148mm
Vægt
30 kg

CT3 (Max 3T)



Indbygningshøjde
fra 200mm
Bredde
198mm
Vægt
38 kg

CT6 (Max 6T)



Indbygningshøjde
fra 235mm
Bredde
198mm
Vægt
65 kg

CT10 (Max 10T)



Indbygningshøjde
fra 250mm
Bredde
288mm
Vægt
95 kg

COMPACTTILT™

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bliv klogere på de tekniske specifikationer for **Compacttilt™** og find den model, der passer til din maskine og opgave.

Model	 **CT2** (Max 2T)	 **CT3** (Max 3T)	 **CT6** (Max 6T)	 **CT10** (Max 10T)
Vejl. maks. maskinstørrelse [T]	2,2	3	6	10
Indbygningshøjde fra [mm]	170	200	235	250
Bredde [mm]	148	198	198	288
Længde [mm]	200	313	302	372
Vægt inkl. hurtigskifte og maskinbefæstelse [kg]	30	36	65	95
Total svingvinkel	100°	100°	100°	100°
Tiltvinkel	2x50°	2x50°	2x50°	2x50°
Maks. hydrauliktryk [MPa]	250	250	250	250
Hydraulikflow [L/min]	2-4	3-6	4-12	6-14
Tryk åben/luk pin-lock [kN]	0,6	1	1	1
Type af hurtigskift	S30-150, S30-180, MH30	S40, CW05, HS03	S40, CW05, CW10, Hydreama, S45	CW10, Hydrema, S45

Bemærk: Specifikationer er vejledende og kan variere afhængigt af maskintype, udstyr og konfiguration.

BYGGET TIL DEN VIRKELIGE VERDEN

Compacttilt™ er udviklet til professionelle, der har brug for maksimal fleksibilitet, pålidelighed og effektivitet - hver dag.





