COMPACTTILT™

COMPACT ONTWERP. STERKE PRESTATIES.

Compacttilt™ is de meest compacte tilt op de markt, met een inbouwhoogte die tot **40% lager** is dan die van alternatieven. Dankzij de lage inbouwhoogte kan er vlak bij de machine een scherpe rand worden gegraven. **Compacttilt**™ heeft een kantelhoek van **2x50°**, wat veelzijdig werken mogelijk maakt. **Compacttilt**™ kan worden uitgerust met een ventielsysteem en ventielblok voor een eenvoudige en efficiënte montage op de machine.

Geen cilinder
Geen cilinder en niets dat buiten de bevestiging van de machine uitsteekt - dus de machine kan op plaatsen komen waar de ruimte beperkt is en kan in smalle sleuven werken.

Uniek laag gewicht
Dankzij het unieke lage gewicht behoudt de machine zijn trekkracht en kan de bak volledig worden benut.

De meest compacte tilt op de markt
De meest compacte tilt op de markt, met een inbouwhoogte die tot 40% lager is dan die van alternatieven. Dankzij de lage inbouwhoogte kan er vlak bij de machine een scherpe rand worden gegraven.



Bescherming
Bescherming van alle kwetsbare onderdelen, zonder uitstekende delen buiten de machinebevestiging.

Snelwissel
Hydraulische snelwissel en pinlock-vergrendeling-ssysteem standaard.

Meer kantelhoek
De volledige kantelhoek van 100° (2x50°) maakt veelzijdig werken mogelijk.

Ventielsysteem
Kan worden uitgerust met een ventielsysteem en ventielblok voor een eenvoudige en efficiënte montage op de machine.

CT-Lock. Dubbele vergrendelingsbeveiliging
Verhoogt de veiligheid en biedt extra zekerheid tijdens het dagelijkse werk. Het systeem is ontwikkeld met de focus op een hoge bedrijfszekerheid en volgens de eisen van EN 474-5.

CT2 (Max 2,2T)



Inbouwhoogte
vanaf 170 mm
Breedte
148mm
Gewicht
21,5 kg

CT3 (Max 3T)



Inbouwhoogte
vanaf 200mm
Breedte
198mm
Gewicht
36 kg

CT6 (Max 6T)



Inbouwhoogte
vanaf 235mm
Breedte
198mm
Gewicht
53 kg

CT10 (Max 10T)



Inbouwhoogte
vanaf 250mm
Breedte
288mm
Gewicht
82 kg

COMPACTTILT™

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ontdek de technische specificaties van **Compacttilt™** en vind het model dat bij uw machine en werkzaamheden past.

Model	 **CT2** (Max 2T)	 **CT3** (Max 3T)	 **CT6** (Max 6T)	 **CT10** (Max 10T)
Aanbevolen max. machinegewicht [T]	2,2	3	6	10
Inbouwhoogte vanaf [mm]	170	200	235	250
Breedte [mm]	148	198	198	288
Breedte [mm]	200	313	302	372
Gewicht incl. snelwissel en machinebevestiging [kg]	30	36	65	95
Totale draaishoek	100°	100°	100°	100°
Kantelhoek	2x50°	2x50°	2x50°	2x50°
Max. hydraulische druk [MPa]	250	250	250	250
Hydraulisch debiet [L/min]	2-4	3-6	4-12	6-14
Open-/sluitkracht pinlock [kN]	0,6	1	1	1
Type snelwissel	S30-150, S30-180, MH30	S40, CW05, HS03	S40, CW05, CW10, Hydreama, S45	CW10, Hydrema, S45

Let op: De specificaties zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van het machinetype, de uitrusting en de configuratie.

GEBOUWD VOOR DE PRAKTIJK

Compacttilt™ is ontwikkeld voor professionals die elke dag maximale flexibiliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie nodig hebben.





