

Golvbox låg 50-70 mm

Sveriges lägsta Golvbox med endast ett inbyggnadsdjup på 50 mm och installeras med enkelhet i både trägolv eller för ingjutning i betonggolv. För installation i träbjälklag används beröringsskydd/dragavlastning. Vid ingjutning i betong används ingjutningsbox med röranslutning för 16, 20 och 25mm fördelat på samtliga sidor.

Locksatsens plastdetaljer är i RAL 7031 med en förstärkningsplåt med plats för valfritt golvmaterial med max 3 mm tjocklek. Bestyckningsmöjligheten är stor och är anpassade till Legrands Mosaic™. Produkterna är godkända enligt IEC 60670-1, IEC 60670-23 samt IEC 60884-1.

Monteringsanvisning: se ”E.L. System Monteringsanvisning Golvbox Låg”



E-NUMMER	ART.NR	BENÄMNING
	88070	Locksats 16 moduler. Inbyggnadsmått 261x261 mm.
	88071	Beröringsskydd/Dragavlastning för träbjälklag
	88073	Ingjutningsbox plåt 50–70 mm
1150268	77211	1-vägs uttag 230V (2 moduler)
1150270	77252	2-vägs uttag 230V (4 moduler)
1150264	76561	Datajack Kat 6 UTP (1 modul)
1150266	76563	Datajack Kat 6 STP (1 modul)
1150283	78778	HDMI med 15cm kabel (1modul)
1150279	77591	1XUSB för laddning, matning 230V (1 modul)
	77594	2XUSB för laddning, matning 230V (2 modul)
1150277	77070	Blindplatta (1 modul))