

Golvuttag IP44

Stilrent och prisvärt golvuttag i borstad aluminium. Med den genomtänkta ställbara apparatdosan installeras golvuttaget med enkelhet.

Finns i enkel- och dubbelutförande samt rund, kvadratisk eller rektangulär. Vid val av dubbel rektangulärt golvuttag krävs 2 st apparatdosor som klickas med enkelhet in i varandra.

Röranslutning 3 st 20 mm och 3 st 25 mm. Bestyckningsmöjligheten är stor och är anpassade till Legrands Mosaic™.

Produkterna är godkända enligt IEC 60670-1, IEC 60670-23 samt IEC 60884-1.

Punktbelastning 50kg / cm². Max belastning 100 kg.

För monteringsanvisning se "E.L. System Monteringsanvisning Golvuttag IP44"



E-NUMMER	ART.NR	BENÄMNING
1150192	89700	Golvuttag Enkel kvadratisk 86x86mm för 1x2 moduler alt 2x1 modul. Aluminium
1150193	89701	Golvuttag Enkel rund diameter 90mm för 1x2 moduler alt. 2x1 modul. Aluminium
1150194	89702	Golvuttag Dubbel rektangulär 172x86mm för 2x2 moduler alt. 4x1 modul. Aluminium
	89710	Golvuttag Enkel kvadratisk 86x86mm för 1x2 moduler alt 2x1 modul. Mässing
	89711	Golvuttag Enkel rund diameter 90mm för 1x2 moduler alt. 2x1 modul. Mässing
	89712	Golvuttag Dubbel rektangulär 172x86mm för 2x2 moduler alt. 4x1 modul. Mässing
1150195	81988	Apparatdosa 1-fack ställbar 50-80mm
1150268	77211	1-vägs uttag 230V (2 moduler)
1150264	76561	Datajack Kat 6 UTP (1 modul)
1150266	76563	Datajack Kat 6 STP (1 modul)
1150283	78778	HDMI med 15cm kabel (1modul)
1150279	77591	1XUSB för laddning, matning 230V (1 modul)W
	77594	2XUSB för laddning, matning 230V (2 modul)
1150277	77070	Blindplatta (1 modul)