

Com.Along Uttagsstav "Enkel"

UTTAGSSTAV FÖR 1-3 ARBETSPLATSER

Com.Along "Enkel" är en designad uttagsstav för moderna arbetsplatser. Flexibiliteten är stor och kan monteras på grå tung fot, spänns mellan golv och tak eller väggmontage.

Bestyckningen är oslagbar och bestyckas med allt från kraft, data, HDMI, USB ladd etc. Levereras komplett enligt önskemål för snabb och smidig installation.

Anpassad för 1-3 arbetsplatser och dimensionen på uttagstaven gör att den passar in i de flesta miljöer. Profilen är tillverkad av aluminium och levereras som standard i vit RAL 9016 eller natureloxerad. Bestyckning väljs mellan vit eller svart.

RoHS och CE-certifierad. 100% halogenfri och återvinningsbar.



RoHS cert.



 Tillverkas i Sverige

PROFILLÄNGD	Valfri upp till 2,7 m
MONTAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Tung fot i grått utförande med avfasade kanter. • Vägghmonterad • Spänd mellan golv och tak
FLEXSLANG	<ul style="list-style-type: none"> • Vit i valfri längd inkl. Takgenomföring • Grå i valfri längd inkl. Takgenomföring
STARKSTRÖM	<ul style="list-style-type: none"> • Allmänkraft 230v med valfritt antal uttagsbrunnar • Datakraft 230v med valfritt antal uttagsbrunnar
DATA	<ul style="list-style-type: none"> • 1x rj45 alt. 2x rj45 • Kat6 utp • Kat6 s/ftp • Kat6a s/ftp
KABLAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Kraft 5,0 m, 7,5 m, eller enligt önskemål - Levereras med vinklad stickpropp som standard. Snabbkoppling typ Wieland, Wago enligt önskemål • Data 5,0 m, 7,5 m eller enligt önskemål. - Levereras med vidareföringskablage hona-hane för enkel anslutning av datalänk i undertak/datagolv.
STRÖMBRYTARE	• 1-Pol, 1-pol återfjädrad, trapp, kron, jalusibrytare
PERSONSKYDD	• Jordfelsbrytare 40 a 30 ma, personskyddsautomat 16 a 30 ma eller enligt önskemål.
ÖVRIG BESTYCKNING	• USB ladd, USB överföring, HDMI, VGA, Audio 3,5 mm

