



ergofokus.se
Kittellyft/swe



Art. 75500BL

KITTELYFT

Lyftvagn för kittlar 20, 40, 60, 80 liter. Max 90 kg.

Kittelhantering från mixermaskin till bordsyta, alternativt direkt hantering livsmedel direkt från kittellyft genom att anpassa arbetshöjden individuellt.

Utrustad med säkerhetsdetaljer mot klämrisk och har överlastningsskydd.

Kittellyften kan kompletteras med heltäckande påläggsskiva. Det ger en flexibel lyftlösning för flera användningsområden.

Lyftvagnen kan användas till andra tunga föremål som backar, bleck, kartonger, säckar. Inga extra verktyg behövs.

Art.nr	Beskrivning	
75500BL	Lyftvagn 90 kg - Kittellyft.	
75500P	Påläggsskiva för lyft av backar, säckar, kantiner.	
77219-24	Batteriladdare 24 V (ingår vid köp av lyftvagn).	

Teknisk data kittellyft 90 kg:

Lyfthöjd: Övre fäste. Lägsta höjd: 165 mm. Högsta höjd: 1100 mm.

Lyfthöjd: Nedre fäste. Lägsta höjd: 250 mm. Högsta höjd: 1210 mm.

Lyftplattformar för kittlar (1 st ingår).

Artikel 75500P280 plattform 20 l, Ø 280 mm.

Artikel 75500P340 plattform 40 l, Ø 340 mm.

Artikel 75500P380 plattform 60 l, Ø 380 mm.

Artikel 75500P påläggsskiva 440x440x15 mm (LxBxH) (tillval).

Batteridrift 24 V, batteriladdare 24 V (ingår).

Länkhjul fram 75x22 mm, bak 100x22 mm med broms.

Mått: 735x420x1442 mm (LxBxH).


Maximal belastning: 90 Kg.

Egenvikt 27 kg.

Material, chassi/lackerad plåt, lyftmast/aluminium, plattform/polyetenplast.

CE-godkänd.

Tillverkad i Sverige.



Påläggsskiva art. 75500P

