



## ES - Den ultimata färglösaren för effektiva resultat

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför ES METODEN inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

### ES, den avancerade färglösaren

Speciellt utformad för att lösa epoxifärger och flera lager av olika färgtyper på ett smidigt och effektivt sätt. Med enastående förmåga att lösa organiska material, har ES imponerat i alla jobb. Med två omgångar når man oftast yttrent. Dessutom är den lätt biologiskt nedbrytbar, vilket gör den till lätt hanterlig för att hantera bland annat epoxifärger på aluminium.

ES är den perfekta tvåstegslösningen för vertikala ytor som träfasader och avfärgning av plåttak med flera lager av färg. Dess utökade "öppentid" ger dig möjlighet att arbeta i lugn och ro, då den torkar långsamt. Med sin viskösa konsistens är den idealisk för situationer där du behöver en produkt som stannar kvar på ytan och ger maximal effekt. Denna fantastiska produkt löser en rad olika färgtyper, inklusive alkyder, akryl, epoxi, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer och cellulosalacker. Med ES har du en lösning för alla dina färgavlägsnande problem.

### Så här använder du ES

Applicera den enkelt utanpå i två steg, arbeta inte in. Använd pensel, roller eller högtrycksspruta. Avfärgningstiden varierar beroende på färgens tjocklek och temperatur, etcetera vanligtvis tar det mellan 30 minuter och 24 timmar. Sedan är det bara att använda natursvamp. Alternativt skrapa bort färgen med ett lämplig verktyg eller spola försiktigt av ytan med en högtrycksstråle av varmt vatten (90°C) med tryck på 150-300 bar. Observera att vattenhögtryck på trä kan ta veckor att torka upp. Var försiktig med plastdetaljer och gummipackningar, då de kan skadas.

### Fri frakt vid onlinebeställning

Snabba leveranser  
Trygg e-handel - Vi tar även swish  
Scanna in QR-koden  
Besök vår onlinebutik  
Klicka [här](#).



### Specifikationer

Artikelnummer: 7636-001, 005, 025  
Varumärke: ES METODEN  
Storlek: 1l, 5l, 25l  
Appliceringsverktyg:  
Pensel, spruta, spackel  
Leveranstid (antal arbetsdagar): 1-4



### Rekommenderade packningsmaterial

EPDM eller naturgummi, om temperaturen tillåter det. Förbrukningen från 0,2 liter per kvadratmeter beroende på behovet. Får inte späs ut.

ES förvaras frostfritt i sitt originalförpackning för att bibehålla kvaliteten. Den har en hållbarhet på cirka 24 månader i oöppnad förpackning, vilket ger dig långvarig användning. För din säkerhet rekommenderar vi att du använder skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon när du hanterar produkten.

### Teknisk data

ES är en viskös vätska som förpackas i plastdunkar på 5 eller 25 liter. Dess densitet är 0,99 kg per liter, och den har en svag lösningsmedelsdoft. Produkten innehåller n-butylpyrrolidon, vilket ger den dess imponerande förmåga.

### Transport

Vid transport kan du vara trygg. ES klassas inte som farligt gods, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för speciella krav eller restriktioner när du flyttar produkten.



BYGGNADS  
VÅRDS  
FÖRENINGEN



BYGGVARU®  
BEDÖMNINGEN

**KAPSLA IN; LYFT UPP; AVFALLSHANTERA;  
ALLA SÖRJRESTER BORT;  
MÅLA DIREKT PÅ REN OCH TORR YTA**

+7 °C - + 35°C

ES METODEN följer CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 riktlinjer. [Läs mer](#).

### Varning

Skadligt vid förtäring.  
Irriterar huden.  
Orsakar allvarlig ögonirritation

