

**Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Silver KGV58VLEAS**



**Accessoires en option**

KSZ10010 :

**Le congélateur XXL avec VitaFresh - fournit plus de fraîcheur pour les fruits et légumes.**

- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.
- **Power Ventilation** : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- **Fresh Sense** : la température est sous contrôle.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: .....	E
Consommation énergétique annuelle moyenne: .....	266 kWh / an
Volume utile partie congélation: .....	126 l
Volume utile partie réfrigération: .....	377 l
Niveau sonore: .....	40 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....	C
Type de construction: .....	Pose-libre
Porte habillable: .....	livré sans façade
Hauteur: .....	1910 mm
Largeur appareil: .....	700 mm
Profondeur appareil: .....	770 mm
Poids net: .....	87.8 kg
Intensité: .....	10 A
Charnière de porte: .....	Droite réversible
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	240.0 cm
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Oui
Porte réversible: .....	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....	2
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Froid ventilé: .....	Non
Type d'installation: .....	Pose-libre



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Silver KGV58VLEAS

### Le congélateur XXL avec VitaFresh - fournit plus de fraîcheur pour les fruits et légumes.

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 503 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 266 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie LowFrost
- Système PowerVentilation

#### Design

- Portes Finition Inox
- Poignées verticales intégrées

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

#### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 377 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

#### Système de conservation

#### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 126 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 7.5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 27 h


#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

#### Accessoires

- Casiers à oeufs

## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Silver KGV58VLEAS



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (poignée intérieure)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (poignée extérieure)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm