

## ThermoBar 140 ECO - 150W

## ThermoBar 140 ECO - 220W



### Produktbeskrivning

ThermoBar 140 ECO är vårt smarta alternativ med stor volym och hög kvalitet till ett bra pris.

Värmebaljan är konstruerad så att du själv kan byta alla komponenter. Förutom till hästar är ThermoBar 140 ECO idealisk för får och andra mindre djur som har svårt att nå ner till botten på de högre, runda modellerna. Bredden gör också att ThermoBar 140 ECO passar långhornig boskap. Den stora vattenytan ger djuren möjlighet att dricka på ett naturligt sätt utan stress. Fungerar bra för ankor som behöver simma även vintertid. Formen gör att ThermoBar 140 ECO kan stå under ett staket och betjäna två hagar samtidigt. I botten finns propp – det gör tömning, rengöring och vattenbyte enkelt. Handtag i sidorna.

ThermoBar 140 ECO är temperaturstyrd. Det ger rätt tempererat dricksvatten året om, sänker elkostnaden och eliminerar risken för överhettning. Finns med två olika effekter, 150 watt för ner till cirka -22 °C, och för kallare förhållanden eller vid installering av flottörventil och varmslang vintertid finns 220 watt, då klarar ThermoBar 140 ECO yttemperaturer på cirka -35 °C. Sommartid går det att ansluta Rojo flottörventil och sommarvattenslang till båda versionerna.

Hela utsidan av karet har ThermoBars starka, livsmedelsgodkända polyetenplast. Levereras med 2 meter lågspänningskabel med flatstift, transformator för utomhusbruk samt 2 meter 230 volts kabel med elkontakt. Allting är monterat, det är bara att ansluta till ett vanligt vägguttag. Rekommenderat avstånd mellan ThermoBar och transformatorn är max 40 meter, för det går det att välja en längre lågspänningskabel.

Elförbrukningen för ThermoBar 140, enligt beräkningar från Jämtkraft 2015: 150 watt i 24 timmar kostar cirka 3,90 kr. 220 watt i 24 timmar kostar cirka 5,70 kr. Den faktiska kostnaden blir lägre eftersom ThermoBar 140 ECO har en temperaturstyrd självreglerande värmefolie.

Vattentemperaturen håller cirka 15-20 grader. Från transformatorn går en 2 meter lång kabel med 230 volt, den kabeln har en elkontakt som du sätter i ett vanligt vägguttag. ThermoBar 140 ECO går att komplettera med vår 24 volts varmslang ECO och Rojo flottörventil för automatisk vattenpåfyllning året om. För att installera varmslangen och flottörventilen krävs det att du borrar hål i karet så det är viktigt att du följer våra instruktioner noga då. Se vidare information på sidorna för varmslangen och flottörventilen, samt i filmen längst ner här på sidan. (Filmen är gjord med en ThermoBar 65 ECO och du ska göra precis likadant på din ThermoBar 140 ECO.)

## Beskrivning

Från ena kortsidan av ThermoBar 140 ECO går en 2 meter lång 24 volts lågspänningskabel med flatstift till transformatorn. Spänningen från transformatorn till ThermoBaren är låg, 24 volt, det är det som gör den ofarlig. I gengäld är strömstyrkan ganska hög, 6-8 ampere. Detta gör att det inte går att ha för lång lågspänningskabel mellan transformatorn och ThermoBaren. Spänningen blir då för låg framme vid ThermoBaren. Därför är lågspänningskabeln 2 meter, men vi har även längder upp till 40 meter som alternativ. OBS! Undvik längre kabel än nödvändigt då det medför lägre temperatur och större energiåtgång.

### I priset ingår allt du behöver:

1 kar, 140 liter

1 lågspänningskabel, 2 meter, 24 volt, med flatstift

1 transformator, med 2 meter kabel, 230 volt, och vanlig elkontakt

1 spännrem, 350 cm

1 bottenpropp

1 detaljerad bruksanvisning (pdf)

**OBS!** Isolerlock ingår ej.

## Detaljer

Vikt	16 kg inkl transformator
Dimensioner	79 × 59 × 44 cm
Volym	140 liter
Storlek	Yttermåtten är L 790 x B 590 x H 440 mm
Färg	Grön
Frysunkt	150 watt-ca -22°C, 220 watt-ca -35°C
Livsmedelsgodkänd	Ja
Material	Vattenkaret är tillverkat i seg och stark, UV-stabiliserad polyeten som är neddragen till botten och ihopsatt med isolerkaret, som är tillverkat i expanderad seg polypropen.
CE-märkning	Ja
Kabelarea lågspänningskabel	Upp till 10 meters längd 2 x 1,5, 10-40 meter 2 x 2,5, PVC-mantlad
IP klass	Transformatorn har IP klass 44
Uppvärmning	Temperaturstyrd värmefolie i botten.
Tillverkad	I Sverige
Garanti	3 år
OBS!	Flottörventil går att ansluta

Art. Nr.	Benämning	Rek. pris.
603022	ThermoBar 140 ECO - 150W	
603024	ThermoBar 140 ECO - 220W	