


Instrucciones de Fijación




FIJACIÓN DE PANELES DE TECHO EN ESTRUCTURA DE APOYO DE ACERO
 FIJACIÓN DE GRUPOS CON tornillos de rosca para el acero, con una cabeza COLOR DE NYLON COLOR O ACERO HEXAGONAL, 6,3 mm de diámetro y de longitud variable, en función del espesor del panel. Tapados Prepintado METAL O ALUMINIO CON amplio elemento premontado de debajo, y la arandela de sellado en PVC.

ESPESOR DEL PANEL

TH. 30 mm.
 TH. 40 mm.
 TH. 50 mm.
 TH. 60 mm.
 TH. 80 mm.
 TH. 100 mm.

LONGITUD DEL TORNILO (RECOMENDADO)

DIAM. 6.3 x 110 mm.
 DIAM. 6.3 x 120 mm.
 DIAM. 6.3 x 130 mm.
 DIAM. 6.3 x 140 mm.
 DIAM. 6.3 x 160 mm.
 DIAM. 6.3 x 180 mm.



FIJACIÓN DE PANELES DE TECHO EN ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA
 FIJACIÓN DE GRUPOS CON tornillos de rosca para madera, con una cabeza COLOR DE NYLON COLOR O ACERO HEXAGONAL, 6,5 mm de diámetro y de longitud variable, en función del espesor del panel. Tapados Prepintado METAL O ALUMINIO CON amplio elemento premontado de debajo, y la arandela de sellado en PVC.

ESPESOR DEL PANEL

TH. 30 mm.
 TH. 40 mm.
 TH. 50 mm.
 TH. 60 mm.
 TH. 80 mm.
 TH. 100 mm.

LONGITUD DEL TORNILO (RECOMENDADO)

DIAM. 6.5 x 120 mm.
 DIAM. 6.5 x 130 mm.
 DIAM. 6.5 x 140 mm.
 DIAM. 6.5 x 150 mm.
 DIAM. 6.5 x 170 mm.
 DIAM. 6.5 x 190 mm.