



ELEKTRISCHE SCHALUNGSRÜTTLER EASY VIBRA

FÜR ALLE SCHALUNGSSYSTEME GEEIGNET
(PERI, DOKA, FARESIN-ALPI, ETC.)

TYP MVE 260/6 42 V 200HZ 3PH

MECH. SPEZIFIKATIONEN

Gewicht	4.6 Kg.
U/min.	6000
Schutzklasse	IP 66
Dyn. Moment	1.42 Kg - cm
Stat. Moment	0.71 Kg - cm
Zentrifugalkraft	261 Kg
Dynamische Last	1643 Kg
Abdeckung	Aluminium
Spannverschluß	Sphäroguß
Anzahl Lamellen	8+8

ELEKTR. SPEZIFIKATIONEN

Eingangsspann.	3 x 42 V 200 Hz
Ausgangsstrom	5 A
Einschaltstrom	10 A
Eingangsleistung	273 W
Ausgangsleistung	224 W
Effizienz	82%
Leistungsfaktor	0.75
Isolationsklasse	F

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Der praktische Aussenrüttler mit Schnellspannverschluß zum schnellen und einfachen Anbringen an alle gängigen Schalungen

Ermöglicht einfaches Nachverdichten von aussen in Bereichen, wo die Innenrüttler nicht hinkommen

Arbeitet mit Sicherheitsspannung 42 V 200 Hz und läßt sich mit unseren Frequenzumrichtern der Serie EFC betreiben

HEIGL GmbH
ANTRIEBE – KONZEPTIONEN

INNENVIBATOREN
SCHALUNGSRÜTTLER
FREQUENZUMRICHTER
ELEKTROMOTOREN

HEIGL GMBH
ANTRIEBE – KONZEPTIONEN
AM PFINGSTBORN 6A
D-61191 ROSBACH V.D.H.
TELEFON: (0 60 03) 35 33
TELEFAX: (0 60 03) 34 57
EMAIL: info@heigl-antriebe.de
INTERNET: heigl-antriebe.de



PROFESSIONELLE BAUGERÄTE
ZUR BETONVERDICHUNG

HEIGL GmbH
ANTRIEBE – KONZEPTIONEN

Seit mehr als 20 Jahren die Marke für
Vibrations- und Antriebslösungen

AUCH FÜR HF-WINKELSCHLEIFER



ELEKTRONISCHE UMFORMER SERIE EFC FÜR HF-INNENVIBRATOREN

EINGANGSSPANNUNG 230V 50/60 HZ
AUSGANGSSPANNUNG 3 X 42 V 200 HZ

TYP	EFC 1,8/230/42/25	EFC 2,5/230/42/35
Leistung	1,8 kVA	2,5 kVA
Strom	25 A	35 A
Gewicht	18 kg	20 kg
Anzahl Dosen	2	2

EINGANGSSPANNUNG 3 X 400 V 50/60 HZ
AUSGANGSSPANNUNG 3 X 42 V 200 HZ

TYP	EFC 3,6/400/42/50	EFC 5,3/400/42/75
Leistung	3,6 kVA	5,3 kVA
Strom	50 A	75 A
Gewicht	26 kg	31 kg
Anzahl Dosen	3	4

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V, 50/60 Hz $\pm$ 10 % bzw. 3 x 230 V, 50/60 Hz $\pm$ 10 % bzw. 3 x 400 V, 50/60 Hz $\pm$ 10 %
Anschlusskabel	H07RN-F, 220 cm
Umgebungstemperatur	0–40 °C
Schutzart	IP 54
Stahlblechgehäuse	pulverbeschichtet
tragbarer Schutzrahmen	mit Schwingungsdämpfern



HOCHFREQUENZ-INNENVIBRATOREN MIT INTEGRIERTEM FREQUENZUMRICHTER SERIE VIBRA TRONIC 200 HZ

EINGANGSSPANNUNG 230V 50/60 HZ

TYP	ST 36	ST 50	ST 60
U/min	12000	12000	12000
Stromaufnahme	1 A	2 A	3 A
Zentrifugalkraft	160 kg	350 kg	450 kg
Länge	340 mm	400 mm	430 mm
Verdichtung	550 mm	700 mm	900 mm
Verdichtungsleistg.	m ³ /h 6–8	m ³ /h 9–12	m ³ /h 20–25
Gesamtgewicht	12 kg	15 kg	18 kg
Durchmesser	36 mm	50 mm	60 mm

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Zum direkten Anschluß an 230 V 50/60 Hz WS
Kompakt, robust und leistungsfähig
Speziell vergossene Elektronik mit einzigartigem
Sicherheits-Schutz-System incl. FI-Funktion
5 m Schutzschlauch, 10 m Spezialkabel und Schukostecker



HF-INNENVIBRATOREN SERIE VIBRA

EINGANGSSPANNUNG 3 X 42 V 200 HZ

TYP	SV 36	SV 50*
U/min	12000	12000
Stromaufnahme	6 A	A
Zentrifugalkraft	130 kg	350 kg
Länge	340 mm	400 mm
Gewicht	8 kg	10 kg
Durchmesser	36 mm	50 mm

TYP	SV 60*	SV 65*
U/min	12000	12000
Stromaufnahme	18 A	23 A
Zentrifugalkraft	450 kg	590 kg
Länge	430 mm	440 mm
Gewicht	13 kg	15 kg
Durchmesser	60 mm	65 mm

*Thermoschalter in den Wicklungen möglich

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

5 m Schlauch und 10 m Anschlussleitung H07RN-F inkl. Schalter
in stoßfestem Gehäuse sind standardmäßig im Lieferumfang
enthalten. Abweichende Längen auf Anfrage. Alle Typen auch
lieferbar mit Gummikopf.