



ILLUSION LINE 340LM 2700-5200K DIM



Djäv, innovativ, modern och funktionell – Illusion LED bordsarmatur! Inbyggd trådlös laddning för din smartphone (Qi kompatibel) i basen. Integrerat USB-uttag för laddning av andra enheter. Välj att justera färgtemperaturen i 5-steg, från varma 2700 Kelvin till kallvitt 5200K. Styr ljusnivån i 5 steg, från 10 till 100%. Av/på genom att svepa handen över skärmens rörelsesensor eller genom att trycka på lampföten! En modern armatur som väcker uppmärksamhet i både hemmet och på kontoret. Form, funktion och innovation från AIRAM.

Stomme av polykarbonat/aluminium, kupa av genomskinlig PMMA-akryl. Laddplattans yta är av säkert och slitagetåligt härdat glas.

Färg svart.

Fast LED 7 W, 430 eller 340 lm, 25 000 h. Färgåtergivning CRI≥90. Touchfunktioner för val av färgtemperatur i fem steg 2700/3200/3700/4400/5200 K och inställning av ljusstyrka (dimning) i fem steg 10–100 %.

On/Off infraröddetektor.

Qi trådlös snabbbladdning av alla Qi-kompatibla telefoner och enheter (Qi 1.2.4 EPP, snabb max. 10 W). Integrerad USB-port för samtidig laddning av en annan telefon eller enhet, standardladdning 5 W, output 5V 1A. USB-kabel ingår inte i förpackningen.

Stickproppstransformator DC 12 V 1A, ledning 1500 mm. Vikt endast 760 g.

Två kupalternativ.

Testad kompatibilitet med följande utrustning (02/2019):

Apple: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XS Max Smart Battery Case

Samsung :Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S9+, Galaxy Note8, Galaxy Note 9, Galaxy S Lite

LG: V30, G6, LM-G710, LG-H932, G6, V30

Huawei: HUAWEI Mate 20 Pro (UD), HUAWEI Mate 20 RS, HUAWEI Mate RS

Google: Pixel 3, Pixel 3XL

Motorola: Droid Turbo 2

Nokia: Nokia 8 Sirocco

Sony: Xperia XZ2, XZ2 Premium, Xperia XZ3

Toshiba: B-FP800-WCHGU-QM-R, TC7766WBG-M000

MI: MIX3

ZTE: ZTE Axon 9 Pro, ZTE T85/T85

Material	STOMME AV POLYKARBONAT/ ALUMINIUM, DIFFUSOR AV PMMA-AKRYL
Koppling	STICKPROPP MED TRANSFORMATOR, 1,5M ANSLUTNINGSKABEL
LED modul, ljusflöde (lm)	340
Bibehållning ljusflöde L70B50	25 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
ILLUSION LINE 340LM 2700-5200K DIM					
4126298	7505526	6435200255570	180 x 342 x 180	Hyllförpackning	ILLUSION

TEKNISKA DATA (ETIM)			
Monteringsmetod	Övrigt	Bredd (mm)	180
ETIM klass	EC000302	Power supply energy efficiency index (EEI)	Övrigt
No dim function	Nej	Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Dimming 0-10 V	Ja	Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimming 1-10 V	Nej	Längd (mm)	180
Dimming DALI	Nej	Kapslingsfärg	Svart
Dimming DMX	Nej	Med dimmer	Ja
Dimming DSI	Nej	Med brytare	Nej
Dimming GPRS	Nej	Med ljuskälla	Ja
Dimming LineSwitch	Nej	Drivdon ingår	Nej
Dimming RF	Nej	Med eluttag	Nej
Dimming Sine Wave Reduction	Nej	Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Dimming Zigbee	Nej	Lämplig för väggmontering	Nej
Dimming phase cut-on	Nej	Skyddsklass	III
Dimming phase cut-off	Nej	Material kupa	Plast, transparent
Dimming programmable	Nej	Colour cover	Övrigt
Dimming potentiometer (integrated)	Nej	Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Dimming manufacturer's proprietary system	Nej	Justerbar	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej	Justerbar höjd	Nej
Dimming Touch and Dim	Ja	Adjustable height	Nej
Spänningstyp	AC/DC	Böjbar	Nej
Systemeffekt (W)	7	Antal USB-uttag	1
Energy efficiency class of the built-in lamp	A++, A+, A (LED)	Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	25000
Höjd (mm)	342	Armaturljusflöde (lm)	340
Höjd/djup (mm)	342	Typ av belysning	Skrivbordslampa
Kapslingsklass (IP)	IP20	Ljusfördelare/spridare	Ingen
Kapslingsmaterial	Aluminium	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Lämplig för antal ljuskällor	1	Färgtemperatur (max) (K)	5200
Effekt ljuskälla	7	Färgtemperatur (min) (K)	2700
Lamphållare/sockel	Ingen	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100

