

Bookeye® 5

V2 Basic | Kiosk | Professional

A2+ Buchscanner

Bookeye 5 V2

Next Generation!



**Eine neue Scan-Dimension!
Scharf, schnell, schlau.**

Image
Access

© 03_2022 / DE

- FARB-AUFSICHTSSCANNER FORMATE BIS DIN A2+ 14 %
- FADGI, METAMORFOZE, ISO 19264-1 KONFORM
- ECHTER SCANNER, KEINE DIGITALKAMERA
- 400 x 400 DPI SCANNERAUFLÖSUNG (OPTIONAL 600 x 600 DPI)
- 0,9 SEK. FÜR EINEN DIN A2+ SCAN BEI 150 DPI
- MAGNETISCH GEKOPPELTE BUCHWIPPE 120 - 180 GRAD
- LASERUNTERSTÜTZTE BUCHFALZKORREKTUR
- FINGERENTFERNUNG IM SCAN
- AUTO CROP & DESKEW
- INTEGRIERTES 64BIT LINUX-BETRIEBSSYSTEM
- INTEL QUAD CORE i3 GEN. 8, 240 GB SSD, 8 GB RAM
- GIGABIT TCP/IP NETZWERKINTERFACE
- GROSSER 21" FULL HD MULTI TOUCHSCREEN ZUR EINFACHEN BEDIENUNG
- VIRTUAL RESCAN, BILDBEARBEITUNG OHNE ERNEUTES SCANNEN
- LIVE-BILDVORSCHAU DURCH ZWEITE MATRIX-KAMERA
- EINFACHER DREI-BUTTON-ZUGRIFF STARTEN, SCANNEN, SENDEN
- 2 x USB 3.0-PORT AN DER VORDERSEITE
- EINFACHE INSTALLATION VIA SCAN2NET®-TECHNOLOGIE
- OPTIONAL SCAN2PAD® HOTSPOT



Der Buch- und Archivscanner Bookeye® 5 V2 bietet höchste Effizienz im Scanprozess.

*Das modulare Produktkonzept ermöglicht ein problemloses Upgrade vom **Basic**-Modell über die **Kiosk**-Variante bis hin zum **Professional**-System für jedes Digitalisierungsprojekt.*

Dank seiner Maße und einem Gewicht von knapp 35 kg ist er so konzipiert, dass er auf jedem Schreibtisch bequem Platz findet.

Alle Modelle verfügen über einen 21" Full HD Multi Touchscreen, drei Buttons zur schnelleren Bedienung und die patentierte Scan2Net® Technologie.

Bookeye® 5 V2 Buch- und Archivscanner

Der Bookeye® 5 V2 ist das zweite Mitglied der neuen Buchscanner-Familie von Image Access.

Vollständig überarbeitet und an modernste und umweltfreundlichste Standards angepasst, definiert der Buchscanner Bookeye 5 zu Recht den neuen Scan-Standard.

Bookeye® 5 V2 ist in drei Ausführungen verfügbar:

Basic

Das Buchscanner-Einstiegsmodell bietet eine hohe Scanfunktionalität zu den geringstmöglichen Kosten. Die maximale Auflösung beträgt 400 dpi.

Kiosk

Dieses Modell enthält alle Basic-Funktionen plus die Scan2Pad®-Anwendung zum Scannen mit jedem mobilen Gerät. Die maximale Auflösung beträgt 400 dpi

Professional

Im Professional Modell ist der Funktionsumfang erweitert um eine Scan-Client-Schnittstelle zur Integration in Workflow Systeme und zur Anbindung von externen Softwarepaketen. Mit 600 dpi werden höchste Qualitätsstandards erreicht.

Die erweiterte Buchwippe, bei der die Wippenteller magnetisch miteinander gekoppelt sind, ermöglicht das paarweise Verschieben sowohl im Flach-Modus bei 180° als auch im V-Modus bei 120°.

Der Buch- und Archivscanner-Bookeye ist der umweltfreundlichste Scanner auf dem Markt und verbraucht im Standby-Modus nur 1,5 W. Seine hochwertigen LED-Lampen leuchten nur bei Bedarf auf, wodurch noch mehr Energie gespart wird.

Highlights die den neuen Bookeye® 5 V2

Buch- und Archivscanner auszeichnen

- Großer 21“ Full HD Multi Touchscreen, zur Bedienung und Vorschau kann dieser an drei verschiedenen Stellen am Scanner montiert werden
- 2. Touchscreen optional, dieser unterstützt die Vorschau
- Betrieb im Dark Mode sorgt für blendfreie und somit augenschonende Bedienung.
- Live-Vorschau - Sehen Sie sich vor dem Scannen die Dokumentposition im Live-Video an
- Vielseitigste Buchwippe, 120 oder 180 Grad, gekoppelte Verschiebung nach links und rechts für eine optimale Position des Buches
- Ausgabeformate PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, Multipage PDF und TIFF, DICOM und viele mehr
- Großer Farbraum: Unterstützt sRGB, Adobe RGB, natives RGB
- Erfüllt FADGI-Richtlinien, Metamorfoze Light, ISO 19264-1
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche - mehr als 20 Sprachen
- Kompatibel zu allen Webbrowsern
- Fernwartung und -analyse, Firmware-Updates

Zubehör und Optionen

BE5-SCAN2PAD

Scan2Pad® drahtloser Hotspot

BE5-V2-PRO-OPT

Upgrade zu Professional

BSW-P-BE5-01


Batch Scan Wizard Pro Lizenz

SCAN2OCR

Hintergrund-OCR am Scanner

BE5-V2-BK-SP12M

Bis zu fünf Jahre Erweiterte Garantie und kostenlose Ersatzteile



Live-Bildvorschau auf dem Touchscreen zur optimalen Dokumentposition



2 USB 3.0 Anschlüsse zum Speichern der Scans auf jedem USB-Stick

Bookeye® 5 Buchscanner-Modelle und Bundles

BE5-V2 Basic – Buchscanner-Einstiegsmodell
400 dpi, V-Buchwippe, 21“ Touchscreen

BE5-V2-KIOSK Kiosk – perfekt zur Selbstbedienung
Basic + Scan2Pad®, Erweiterte Garantie

BE5-V2-PRO Professional – 600 dpi für besondere
Anwendungen
Basic + 600 dpi, Erweiterte Garantie

Bookeye® 5 Anwendungen

- Erhaltung von sensiblen Schriften und historischen Archivalien
- Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge und Magazine digitalisieren
- Scannen und Speichern von Bildern auf mobilen Geräten mit Scan2Pad®

Bookeye® 5 Märkte

- Bibliotheken, Universitäten, Reprografier
- Archive, Register
- Büros

Die Scan2Net® Technologieplattform bildet die Basis aller WideTEK® und Bookeye® Scanner der Firma Image Access.

Scan2Net® ersetzt dabei sämtliche bisher notwendigen Treiber und Interfacekarten. Es nutzt die derzeit schnellste verfügbare Verbindung zwischen Netzwerk-Systemen: TCP/IP über Ethernet. Somit ist die Datenübertragung bei deutlich niedrigeren Vernetzungskosten signifikant schneller als bei USB 3.0 oder Camera link.

Basierend auf einem 64 Bit LINUX-Betriebssystem, welches für die besonderen Aufgaben professioneller Scanner-Hardware optimiert wurde, sorgt Scan2Net® für höchste Imagequalität bei gleichzeitig maximaler Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Scan2Net® - Das Betriebssystem für Scanner

- 64 Bit Linux basiertes, virengeschütztes Betriebssystem
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke
- Zur Steuerung des Scanners wird nur eine IP Adresse benötigt
- Integration und Remote Zugang via Intra- oder Internet
- Ausgabe auf SMB, FTP, Hot Folder, USB, E-Mail oder Cloud
- Hard- und Software integriert, kein externer PC wird benötigt
- Einfache und intuitive Bedienung durch Full HD Touchscreen
- Klare Menüstruktur, Bedienung via Touchscreen
- Mehrsprachige, individuell konfigurierbare Touchscreen-Oberfläche

TECHNISCHE DATEN

Maximale Dokumentgröße	460 x 620 mm, 14% größer als DIN/ISO A2
Scanner Auflösung	400 x 400 dpi (optional 600 x 600 dpi)
Scangeschwindigkeit	DIN A2+ @ 150 dpi: 0,9 s, DIN A2+ @ 200 dpi: 1,1 s, DIN A2+ @ 300 dpi: 1,6 s, DIN A2+ @ 400 dpi: 2,0 s, DIN A2+ @ 600 dpi: 3,0 s
Farbtiefe	48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen
Scanausgabe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton
Dateiformate	Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data etc.
ICC Profile	Integriert für sRGB, Adobe RGB und nativen Farbraum. Individuelle ICC Profile per Scan2ICC Subscription
Qualität	Erfüllt FADGI *** Richtlinien, Metamorfoze Light, ISO 19264-1
Kamera	CCD Zeilensensor, 22.500 Pixel (11.000 Abtastzeilen entspricht einer 245 MPixel Matrixkamera)
Live Vorschau Kamera	CMOS-Matrix, Flächensensor
Beleuchtung	Weiß LEDs, geprüft gemäß IEC 62471, keine IR/UV-Strahlung
Lebensdauer LEDs	50.000 h (typ.). LEDs sind durch die erweiterte Garantioption abgedeckt.
Computer	64 bit Linux Betriebssystem, Intel Core i3 Generation 8 Prozessor, 240GB SSD, 8 GB RAM für große Jobs
Touchscreen	21 Zoll Full HD 1920 * 1080 Multi Touchscreen
USB Anschluss	2 x USB 3.0 Anschluss, 4 x USB 2.0 Anschluss
Schnittstellen	1 GBit fast Ethernet mit TCP/IP basiertem Scan2Net® Interface
Abmessungen / Gewicht	H x B x T: 720 x 655 x 645 mm / 33 kg
Elektrische Spezifikation	100-240 V AC, 47 - 63 Hz (Externes Netzteil, erfüllt ECO-Standard CEC Level VI)
Leistungsaufnahme	< 0,5 W (Ruhemodus) / 1,5 W (Stand-by) / 40 W (Scanbereit) / 110 W (Scannen)
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Geräusentwicklung	< 42 dB(A) (Scanning) / < 33 dB(A) (Stand-by)
Prüfzeichen	IEC/EN/AUS/NZL 62368-1, CB; UL/CSA 62368-1, FCC Part 15, ETLus, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CCC, BIS, RoHS, WEEE



IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Tel.: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066 USA, USA
Telefon: +1 (615) 675-4141

www.imageaccess.us

Besuchen Sie unsere Homepage!

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. © Image Access GmbH 2020