

TACOFASSADE UV (DSK)

Fasademembran som er UV-bestandig.

sd-verdi: ca. 0,02 - 0,04 m, vekt per arealenhet: ca. 210 - 270 g/m².

- Også for åpne fuger og glassfasader
 - Oppbygning: PES-fleece med PU/PES-belegg
 - Vanntetthet: W1
 - Brannegenskaper: Klasse E
 - UV-test: 5 000 timer bestått (EN 13859-2)
 - Maks. Felles andel: 40
 - TACOFASSADE UV 30 (DSK)
 - For fugebredde opp til 30 mm
 - δ s-verdi: ca. 0,04 m
 - Flatevekt: ca. 210 g/m²
 - TACOFASSADE UV 50 (DSK)
 - For fugebredde opp til 50 mm
 - δ s -verdi: ca. 0,02 m
 - Overflatevekt: ca. 270 g/m²
-
- Svært diffusjonsåpen, ekstremt UV-bestandig fasademembran for lukkede og ventilerte fasader.
 - Fasademembran med spesiell UV-impregnering for maksimal holdbarhet selv under de mest ekstreme belastninger. Mattsvart overflate uten avtrykk for et optimalt utseende på fasader eller glassfasader. For lukkede og ventilerte fasader.
 - Anbefales for: Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, Superglass og mange flere.
 - Bredder x lengder: 1,5 x 50 m // 1 rull = 75 m² // DSK = dobbel selvklebende stripe for enkel montering

