

# MONTERINGSANVISNING

för mindre jalousier, typ avskiljnings - mindre vägg - skyddsjalusier

1. Demontera undre kassettkåpan "A", (se bild 1)

2. För in styrskenorna "B", (se bild 2) på de gavelstolparna av stål/absplast "C".  
Om det kärvar, kontrollera att den svarta absplastbiten inte lossnat från plattstålstolpen.

3. En person i var ände lyfter jalousin på plats, (se bild 3). Kontrollera först med ett vattenpass att kassettt och skenor är i våg/lod, skruva sedan fast skenorna i väggen.

4. Kör nu ner lamellmattan, med hjälp av motorn (om man har elbehörighet, så kan man med hjälp av en förlängningskabel göra detta, se elschemat på sista sidan) Är det en s.k. nödmotor kan man veva ner mattan. Likaså om det är ett jalousi med manuell manövrering, så kan man med hjälp av vev eller band etc. göra detta.  
Obs! ett motordrivet jalousi kan ALDRIG tvingas ner, utan ström eller vev!

5. När valsen är frilagd, finns det plats att fästa gavlarna i antingen vägg, tak eller i sidled, s.k. nischmontage (se bild 4)

6. Justera nu motorns gränslägen (är grovt förinställda från fabriken) enligt den instruktion som gäller för aktuell motortyp. Obs! Att när lamellmattan är i nedre läge, mot golv eller disk etc. är det **MYCKET VIKTIGT** att lamellerna "packar" ihop sig nerefrån och upp till kassettt. Kontrollera nu vilken lamellprofil som är den "sista" som ligger helt an mot valsen, när motorn stannat av sig själv (när gränslägena är inställda efter ovan beskrivning) även denna skall nu skruvas med ett par skruvar i valsen. Detta för att det inte skall gå att lyfta upp mattan!!! I det övre läget skall lamellmattan gå upp så att det är minst ca 60 - 100 mm kvar i skenorna, detta för att mattan skall hitta ner utan att spåra ur, när den körs ner i styrskenorna.

7. Montera tillbaka den undre kassettkåpan "A" Obs! Denna måste vara åtkomlig och demonterbar för eventuella framtida servicebehov. (Garantiförutsättning)

# MONTERINGSANVISNING

för större jalousier, där lamellmattan normalt levereras separat.

1. Demontera undre kassettkåpan "A", (se bild 1) Om mattan är i kan den vi behov tas ut för att kunna lyfta upp jalousiet, med hjälp av motorn görs detta (se bild 5)

2. För in styrskenorna "B" på gavelstolparna "C"

3. En person i var ände lyfter jalousin på plats. Kontrollera först med ett vattenpass att kassettt och skenor är i våg/lod, skruva sedan fast skenor och kassettt i väggen etc. (se bild 3 och 4)

4. Alt.1 Lamellmattan lyfts nu upp och nedre delen stoppas/hålls ner i styrskenorna (se bild 6)  
Skruva sedan fast översta förborrade lamellen på valsen med bifogade skruvar.

Alt. 2 Lamellmattan lyfts upp med hjälp av truck eller någon typ av alplift, rulla/snurra sedan lamellmatterullen så mycket att ca 1 meter matta frigörs. Stick in denna bit underifrån och runt samt över valsen. Skruva sedan fast översta förborrade lamellen på valsen med bifogade skruvar. Kör sedan med hjälp av motorn in mattan på valsen, mattan löper nu **UTANFÖR** skenorna. När hela mattan är inne, stoppa ner nedersta lamellen i styrskenorna.