

SILKEPAPIR I ARK OG RULLE

SILKEPAPIR I ARK

Materiale: Silkepapir i ark

Vejledning til korrekt brug:

(Det anbefales altid, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse)

Kontaktfødevare:

Alle tørre, fugtige og fede fødevarer.

Kontakttemperatur/tid:

Min: +50°C max: +400°C

Op til 400°C / ingen tidsmæssig begrænsning

Bemærkning:

Kontakt med fugtige og/eller fede fødevarer vil med tiden opløse papirfibrene, dog uden sundhedsmæssige risiko.

Yderligere information:

Opbevares tørt og udenfor direkte sollys.

SILKEPAPIR I RULLE

Materiale: Silkepapir i rulle

Vejledning til korrekt brug:

(Det anbefales altid, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse)

Kontaktfødevare:

Alle tørre, fugtige og fede fødevarer.

Kontakttemperatur/Tid:

Min: ingen max: ingen

Anvendes til servering og opbevaring af fødevarer.

Anvendes normalt med kort tids kontakt med fødevarer.

Yderligere information:

Opbevares tørt mellem 18 – 250C

Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF.

I overensstemmelse med BfR XXXVI på pap og papir.

Produceret uden brug af polyfluorerede stoffer.

Produkterne er klassificeret som emballage:

Iht. EU Forordning 1907/2006/EC og indeholder ikke nogen SVHC stoffer i mængder over 0,01%

Produktet er migrationstestet i henhold til gældende EU regler og vejledninger for materialetypen.

Samlede overall migration overstiger ikke 10 mg/dm² eller 60 mg/kg

Produktet indeholder ikke stoffer med specifikke restriktioner.

Produktet overholder Direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF) med ændringerne i 2004/12/EF, samt harmoniserede europæiske standarder. Produktet indeholder mere end 50% organisk materiale og kan der bruges til energigenvinding (EN13431)

Yderligere oplysninger

Sporbarhed:

Sporbarhedsmærkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikre at en hurtig og effektiv tilbagekaldelse kan finde sted.

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Datablad er vejledende og gældende ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med nævnte oplysning.

TECHNICAL SHEET



J&M handel
ApS

J&M Handel ApS • Foldagervej 3-5 • DK 4623 Lille Skensved
Tlf.: 7015 3620 • www.jmhandel.dk • info@jmhandel.dk