

Brun afdækningstape, syrefri



Produktbeskrivelse:

Professionel og High-End afdækningstape som er udviklet til meget komplicerede og krævende opgaver indenfor autolaker branchen. Modstandsdygtighed over for infrarøde lamper. Varmebestandig op til 120°C i 30 min. Vandfast og vandafvisende.

Tapens opbygning:

- Naturgummi.
- Tapens bæremateriale er mættet papir. Brun farve.

Fysiske egenskaber:

Tapetykkelse	Trækstyrke	140MY
Brudforlængelse	Klæbeevne på stål	100 N/25mm 8 %
Temperaturbestandighed		5 N/25mm 120°C (30 min)

- Modstandsdygtig over for alle malinger og opløsningsmidler.
- Nem fjernelse uden at klæben bliver siddende. Selv ved brug af Infrarød lampe, dog MAX 48h.
- God vedhæftning selv på uregelmæssige og ujævne overflader
- Fantastisk til krævende og lette opgaver der kræver masking tape
- Kompatibel med de mest almindelige typer af maling og lak
- Aftagelig uden at gå i stykker og kan rives i hånden uden problem.
- Tåler infrarød lampe.
- Vandfast og vandafvisende
- Tåler sandblæsning

Det er altid en god idé at teste tapen på emnet først.

Tapen føres i flg dimensioner:

- 19mm x 50m
- 25mm x 50m
- 38mm x 50m
- 50mm x 50m

Anbefalede opbevaring af produkt

Produktets holdbarhed og opbevaring: ca. 12 måneder; foreslået opbevaringstemperatur fra 15°C til 25°C med max. relativ luftfugtighed på 65%. Tapen skal opbevares væk fra varmekilder og med fordel opbevares i original emballage, undgå venligst UV påvirkning. Kunder er forpligtet til at udføre deres egne test under deres arbejdsforhold til deres tilsigtede anvendelse.

Ovennævnte data er laboratoriemålte gennemsnitsværdier. Forslag til anvendelse er i overensstemmelse med vore bedste tekniske erfaringer, men vi kan ikke gøres ansvarlige for anvendelsen eller for det endelige resultat.

Vi garanterer produktets kvalitet ved leveringen, men brugeren må selv ved forsøg afgøre, hvorvidt produktet opfylder de ønskede krav.

TECHNICAL SHEET



J&M Handel Aps • Foldagervej 3-5 • DK 4623 Lille Skensved

Tlf.: 7015 3620 • www.jmhandel.dk • info@jmhandel.dk