

Novum 16W MDS



PRODUKTDATA

3000K

Ra
>80

1385
lm



EFFEKT: 16W
FÄRGTEMPERATUR: 3000K
FÄRGÅTERGIVNING: Ra >80
LJUSFLÖDE: 1385lm
KAPSLINSKLASS: IP44 Klass II
STRÖMSTYRKA: 220-240V 50/60HZ
SENSOR: HF-Sensor
EFTERLYSTID: 8 sek - 12 min
BEVAKNINGSSOMRÅDE: Ø1-8m
SKYMNINGSRELÄ: 10-2000 lux
GRUNDLJUS: Ja, 0-30%
STANDBY EFFEKT: <0.9W
LIVSLÄNGD: (L70) 40.000 timmar
BREDD: 318mm
DJUP: 106mm
YTFINISH: Vit
GARANTITID: 3 år



INFORMATION:

NOVUM 16W MDS är en sensorarmatur för användning inom- & utomhus i t.ex. trapphus, passager, källare, vindar och andra biutrymmen.

Armaturen är försedd med en dold HF-sensor som tändar vid minsta rörelse från människa, dörr eller fönster.

Armaturen kan monteras i tak eller på vägg, med anslutningsmöjligheter baktill och från sidan. 16W LED med möjlighet till reglerbart grundljus 0-30%, konstant eller avstängt.

Vid över 70 lux slås automatiskt grundljuset av och för automatiskt starta vid värde under detta.

Armaturen är försedd med snabbplintar och har slavutgång.

Kapslingsklass IP44 klass II, perfekt vid projekt där jord saknas.

