

Model WQ-B 0.55-1.1 kW 50 Hz

Dykkede rustfri syrefast Vortex centrifugal pumper
Til automatisk niveaustyring/manual drift

Dykkede centrifugal pumper

Specifikationer:

TRYKAFGANG:	WQ-0.55.....	1,5" IRG
	WQ-0.75.....	1.5" IRG
	WQ-1.1.....	1.5" IRG
VÆSKE TEMPERATUR	40°C ved kontinuerlig drift
PUMPEHUS	AISI 304 rustfri stål
MOTOR HUS	AISI 304 rustfri stål
AKSELTÆTNINGS PLADE	AISI 304 rustfri stål
LØBEHJUL	VORTEX, AISI 304 rustfri stål
AKSEL	420 rustfrit stål
O-RINGE	NBR
BOLTE & MØTRIKKER	300 Series rustfrit stål
AKSELTÆTNING: Design	Dobbel Mekanisk akseltætning i oliefyldt reservoir
<i>Materiale:</i>		
<i>Motor side</i>	Roterende del - Karbon Stationær del - Keramik
<i>Pumpe side</i>	Roterende del - Silicium Carbid Stationær del - Silicium Carbid Stål dele i 300 serie rustfrit stål Gummidele - Buna-N
KABEL GENNEMFØRING	Forskruning med gummi tætning
KABEL	10 m med 230 V stik, H07RN-F
ØVERSTE LEJE:		
<i>Design</i>	Enradet, kugleleje
<i>Smøring</i>	Olie
LOWER BEARING:		
<i>Design</i>	Enradet, kugleleje
<i>Smøring</i>	Olie
MOTOR:	<i>Design</i>	Lufffyldt kortslutningsmotor
	<i>Isolation</i>	Klasse B
ÉN FASET	Thermo sikring indbygget i motorviklinger Motoren er forsynet med drift kondensator
TILBEHØR	Ekstra kabel længder, ventiler, fittings, løftekæde, pumpestyring m.m.



**Series: WQ-0.55B
WQ-0.75B
WQ-1.1B**

**0,55-1,1 kW, 2820 RPM,
50Hz**

Fri passage: max 38 mm

**Rustfri serie spildevands-
pumper, til automatisk niveau-
styring/manual drift**



BESKRIVELSE:

WQ-B PUMPERNE ER KONSTRUERET TIL BORTPUMPNING AF AGGRESIVE VÆSKER, SPILDEVAND, DRÆNVAND, OVERFLADEVAND. WQ-B PUMPERNE HÅNDTERER URENHEDER OP TIL 38 MM.

CRANE[®]

A Crane Co. Company

PUMPS & SYSTEMS

Liqflow
Pumps and systems

Model WQ-B 0.55-1.1 kW 50 Hz

Dykkede rustfri syrefast Vortex centrifugal pumper
Til automatisk niveaustyring/manual drift

Dykkede centrifugal pumper

