



Hydraulisk kurve



- Anmerkninger:**
- 1) Montering ihht monteringsanvisning
 - 2) Alle mål i [mm]
 - 3) Oppgitte mål er minimum. Ved manglende oppstrøms sandfang eller høyt innhold av sann/slam, bør avstanden økes.
 - 4) Eventuelt tilbehør vises ikke på tegningen.

Min anbefalt kum diameter, :
D-1000mm.

Minste monteringsåpning, D_m:
Ø400mm

Minste anbefalte stusslengde, l_{min}:
110mm

Delliste:

A	1 stk	Virvelkammer hus	PUR
B	5 stk	Låsebolter	316
C	1 stk	Utløp	PUR

Datablad

Produkt nr: VSU6DN40-09	Produkt navn: Virvelkammer FluidVertic Standard, VSU6DN040, PUR, utløp 110 PVC spiss
NRF nr: 3023793	

Versjon: 08-12-2020	Side: 1 av 1	Ytelse: 0,9 l/s ved 1,2m trykk
-------------------------------	------------------------	--

Opphavsrett
Denne tegningen er beskyttet ved norsk lov om eiendomsretten til åndsverk og må ikke uberettiget kopieres, benyttes eller sendes tredje part uten MFT sin godkjenning. Tegningen må heller ikke benyttes til anbudsgrunnlag uten MFT sin tillatelse. Den kunnskapen våre kunder tilegner seg under prosjektforberedelser, bestilling, kjøp, montering ol. kan kunden ikke nyttiggjøre seg på egenhånd, gjennom senere egen konstruksjon av plagiatet el. Brudd på disse plikter kan medføre både straffe- og erstatningsansvar.

MFT
Pionerer i regnvannshåndtering

mft.no