

MC ALKA CIP

Typ

Starkt alkaliskt klorfritt diskmedel.

Användningsområde

Varm tvätt/rengöring av mjölkkanläggningar och kyltankar. Används för alla installationer, inklusive AMS.

Bruksanvisning

- Skölj anläggningen/tanken med ljummet vatten tills alla mjölkrester är borta
- Tvätta anläggningen/tanken med varmt vatten tillsatt 0,5 dl MC ALKA CIP pr. 10 liter vatten. Tvättid 5-10 minuter. Sluttemperatur min. 41°C
- Töm anläggningen/tanken på tvättlösningen
- Skölj anläggningen/tanken med kallt dricksvatten
- Skölj anläggningen/tanken med kallt vatten tillsatt MC ACID eller MC ACID PLUS. Sköljtid: ca. 5 minuter
- Töm anläggningen/tanken på sköljmedelslösningen
- Skölj anläggningen/tanken med rent dricksvatten omedelbart före nästa mjölkning.

Får inte blandas med sura eller syrahaltiga produkter. Efter avslutad rengöring skall alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel, eftersköljas med rent dricksvatten. Får inte förvaras tillsammans med livsmedel, foderämnen, läkemedel och sura/syrahaltiga produkter. Får endast förvaras i originalemballage. Kan skada aluminium och andra icke-alkalibeständiga material.



EGENSKAPER

- Effektiv rengöring av mycket nedsmutsade anläggningar.
- Säkrar hög hygienivå
- Kan användas i både mjukt och hårt vatten.
- Påverkar inte gummi.

PRODUKTDATA

pH-värde: ca. 14 i koncentrat.

Lägsta förvaringstemperatur: -10°C.

Holdbarhet: 3 år

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 05.01.15

Prod. nr. 11427 / 11428



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Bildalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se