

SCANTECH FASTFIX CLEAR 2K

Produktbeskrivning

FASTfix Clear är ett väldigt snabbhärdande lim som härdar fullt ut även på öppna ytor utan att någon aktivator behövs.

Fysikaliska egenskaper:

Komponent A:

- Kemikalietyyp Cyanacrylat
- Färg Klar
- Densitet ung. 1,09
- Viskositet @ 25 C mPa · s (1,5 rpm) 195,000

Komponent B:

- Kemikalietyyp Cyanacrylat
- Färg vit
- Densitet ca. 1,17 Viskositet @ 25 C mPa · s (1,5 rpm) 63.000

Egenskaper

- Blandningsförhållande 4: 1
- Arbetstid: ca. 8 minuter
- Fullständig härdnings 24 timmar
- Spaltfyllnad 6 mm
- Fixeringstid Alu 5 sekunder
- Fixeringstid polykarbonat 15 sekunder

Dragskjuvstyrka ISO 4587:

- Sandblästrat stål 19,5 Nm
- PMMA (materialfraktur) 10,2 Nm

- Temperaturbeständighet -20 ° C till 80 ° C på kortvarigt upp till 120 ° C
- Utmärkta vidhäftningsegenskaper
- Låg blooming
- Tixotrop
- God slagåtlighet
- Mekaniskt bearbetningsbar
- Hög spaltfyllnad upp till 6 mm
- Kan användas uppåt i tex. Tak och i vertikala lägen
- God kemikaliebeständighet
- Låg blooming
- Klar limning av PMMA

Hantering och lagring

- Sätt i dubbelkolven kolven
- ta sedan bort locket och montera mixerröret
- Pumpa bort första centimetern av materialet
- Applicera limmet på ena ytan och montera inom 1 minut
- Efter montering har du 5-60 sekunder för positionering (beroende på material)
- Den slutliga hållfastheten uppnås efter 24 timmar
- Förvara sprutan på en sval, torr plats. Hållbarhet: 12 månader.

Förpackning: 10 st. å 10 g inklusive 3 mixerrör



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 29.08.14

Prod. nr. Fastfix Clear 870064

Prod. nr. Ekstra Mixer-tip (10 st) 870084

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se