



UGNAR & INDUSTRIMASKINER



Alka Foam



Typ

Starkt alkaliskt flytande skumrengöringsmedel.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

Speciellt framställt för rengöring, där det ställs stora krav för att effektivt kunna ta bort fett, sot, matrester m.m.

Lämpar sig väldigt bra för rengöring inom livsmedelsindustrin.

Används i bagerier, rökerier, storkök, restauranger slakterier, fiskehandlare o.l. Används t ex på rökkanläggningar, rökugnar, konvektionsugnar, ugnar och grillar.

EGENSKAPER

- Tar snabbt och effektivt bort fett, sot, matrester m.m.
- Ger ingen obehaglig lukt.
- Är högskummande och lätt att skölja av.

LAGRING

Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Lagras skyddat mot syror (syrareaktiv). Temperatur vid förvaring: -20-35 °C. Hållbarhet: 36 månader.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Läggs ut med lågtrycksspruta, svamp, borste eller liknande.

Också lämplig till automatisk påföring. Verkningsstid: ca. 5- 15 minuter.

Dosering: 1:1- 1:30 beroende på smut-

sighetsgraden.

Vattentemperatur: 0- 95°C.

Bästa resultat uppnås med varmt vatten.

Om nödvändigt bearbetas ytan mekaniskt t ex med en grov svamp eller borste. Skölj av med vatten.

Bör inte användas på aluminium och andra lättmetaller.

Undvik inandning av spraydimma/aerosoler.

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

PRODUKTFAKTA

Färg	Klar. Brunlig.
Fysisk form	Vätska
Lukt	-
Bulktäthet	1,30 kg/l
pH	13,0

READY TO USE PRODUKTER

Klar att användas