

BUSTER

Typ

Flytande tvätt- och avfettningsmedel.

Användningsområde

Används till grovrengöring och avfettning av lastbilar, bussar, trailers, traktorer, anläggningsmaskiner, maskindelar, containrar, verkstadsgolv, presenningar, motortvätt o. dyl.

Kan också användas på kakel, emalj och rostfritt stål inom storkök o. dyl.

Bruksanvisning

Används i högtrycksspruta, lågtrycksspruta eller spann, i förhållande 1:1 - 1:50 med vatten, beroende på typ av tvätt och nedsmutsningsgrad.

Motortvätt 1:3

Grundrengöring 1:10

Allmän rengöring 1:20

Lätt rengöring 1:50

Efterskölj med rikligt av vatten.



EGENSKAPER

- Löser effektivt upp fett, olja, tjära, grässaft, fastbränt smuts från alla ytor.

PRODUKTDATA

pH-värde: 11,2 i koncentrat

10,1 i utspätt skick 1:10

9,5 i utspätt skick 1:25

8,8 i utspätt skick 1:50

IVL-testat.

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 07.03.14

Art. nr. 1319



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se