

# SMÖRJMEDEL & SKÄRVÄTSKOR



## Lube PTFE Spray Dry



### Typ

Glid och smörjmedel baserat på PTFE

### ANVÄNDNINGSMRÅDE

Det används som ett släppmedel till metall, gummi, plast, färg, papper, trä, etc. Förhindrar sammanväxningar i tankar, rullar, maskiner, särskilt inom träindustrin. Det fungerar som ett smörjmedel för transportband, sågar, fräsmaskiner, skärande verktyg, formar, etc.

### EGENSKAPER

- Silikonfri
- Tål temperaturer från -200°C till 260°C

### LAGRING

Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Skall förvaras så att det är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme.

### BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Skakas ordentligt innan användning. Ytan måste vara ren. Applicera ett tunt lager och låt torka. Bibehållande av ytan med regelbundna intervall.

### PRODUKTFAKTA

Färg	Svart
Fysisk form	Aerosol
Lukt	Karakteristisk
Bulktäthet	-
pH	-

### READY TO USE PRODUKTER

Klar att användas

