


SMÖRJMEDEL & SKÄRVÄTSKOR



Lube PTFE Spray Wet



Typ

Inträngande smörjmedel

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Lube PTFE Spray Wet är ett inträngande smörjmedel med PTFE* som minskar friktionen effektivt på de ytor som behandlas.

Lube PTFE Spray Wet ger även ett långvarigt skydd mot fukt och korrosion. Produkten fungerar utmärkt som släppmedel vid gjutning av olika material, samt kan användas som smörjmedel till plast, gummi, metall mm. Efter att drivgasen har dunstat är produkten ej elektriskt ledande.

*PTFE (Polytetrafluoretan) är ett pulver med miljarder av små kulor på varje mm², kulorna fyller ut mikroskopiska ojämnheter och bildar en oljefilm som varar betydligt längre än konventionellt smörjmedel.

EGENSKAPER

- Färglös
- Temperaturområde <=250°C

LAGRING

Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Skall förvaras så att det är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat

utrymme.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Skaka burken väl och applicera fett. Tryckbehållare får ej utsättas för temperaturer över +50°C.

PRODUKTFAKTA

Färg	Färglös
Fysisk form	Vätska. Aerosol
Lukt	Petroleum
Bulktäthet	-
pH	-

READY TO USE PRODUKTER

Klar att användas