

NO-KALK P

Typ

Avkalkningsmedel.

Användningsområde

Används vid avkalkning av tvätt-, disk-, kaffemaskiner, grytor mm.

Bruksanvisning

Tvättmaskiner

Tillsätt ca 200g NO-KALK P direkt i trumman. Kör en tom 60°C-tvätt utan förtvätt.

Görs 4-6 gånger per år beroende på vattnets hårdhet.

Diskmaskiner

Sätt maskinen på 60°C och efter ½ timma öppnar du maskinen och lägger in ca 200g NO-KALK P. Kör klart programmet.

Görs 4-12 gånger per år beroende på vattnets hårdhet.

Kaffemaskin


Lös upp 30-500g NO-KALK P i 1 liter vatten, kör igenom maskinen, två gånger vid behov. Efter avkalkningen skölj igenom maskinen med två liter vatten.

Grytor

Tillsätt ½ liter vatten i grytan och lös upp ca 30g NO-KALK P. Koka upp blandningen och låt stå ett par minuter tills kalken lösts upp. Skölj grundligt 3-4 gånger med kallt vatten. Görs efter behov.

Bör inte användas på galvaniserat järn, zink och aluminium.

Läs alltid apparatens bruksanvisning.



EGENSKAPER

- Snabb och skonsam avkalkning.

PRODUKTDATA

pH-värde: Ca. 2 (10g/liter).

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 23.02.14

Prod. nr. 11464

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se