

SCANTECH 2000 T

Produktbeskrivning

SCANTECH 2000 T är en lösningsmedelsfri anaerob (härdar i frånvaro av syre) tätningsmassa som ger en snabb och läckagesäker tätning som ersätter lin, teflonband och konventionella packningar. SCANTECH 2000 T är tixotrop (rinner ej) och kan således appliceras på vertikala ytor. SCANTECH 2000 T används med fördel på gängor, rör, pluggar och flänsar. SCANTECH 2000 T är efter härdning demonterbar. SCANTECH 2000 T är beständigt mot drivmedel, olja, kylmedel och lösningsmedel.

Bruksanvisning

Rengör ytorna, som skall tätas, från smuts och fett. Applicera SCANTECH 2000 T, montera samman kopplingen eller fixera detaljerna. Efter c:a 5 minuter har SCANTECH 2000 T härdat och utrustningen kan tagas i bruk. Vid användning på passiva material, (metaller med låg kopparhalt) kan härdningen ta längre tid eller helt utebli. Se bifogad tabell. Använd därför SCANTECHs aktivator för anaeroba lim i kombination med passiva material.

Aktiva material som ger snabb härdning.	Passiva material som ger långsam härdning. (Använd SCANTECHs aktivator för anaeroba lim.)
Brons, järn, koppar, mässing, stål	Aluminium (med låg kopparhalt), anodiska beläggningar, glas, kadmium, keramer, krom, nickel, oxider, plast, rostfritt stål, silver, tenn, zink.

EGENSKAPER

• Färg	Grön
• Viskositet	16,000 mPas
• Spaltfyllnad	0,30 mm
• Temperaturområde	-50°C till 150°C
• Trycktäthet	350 bar
• Max gängdim	M 24
• Härdtid	5-15 minuter

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 18.02.14

Prod. nr. 825024, 825044



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se