

SCANTECH METAL MIX

Produktbeskrivning

Höghållfast reparationsmaterial för metall, keramer, sten m.m. METAL MIX rekommenderas framför allt vid reparationer av skadade metalldelar, bättring av repor, felborrningar etc. METAL MIX ger även mycket starkalimfogar, som tål höga mekaniska påkänningar. METAL MIX kan efterhärdning bearbetas, borras, slipas samt övermålas. METAL MIX ärbeständigt mot olja, bensin, lösnings-medel m.m.

Bruksanvisning

Rengör fogytorna från smuts och fett. En av sprutorna innehåller bas, de- andra aktivator. Pressa ut erforderlig mängd och blanda komponenterna väl. Applicera produkten på de ytor, som skall repareras. METAL MIX härdarpå 30 minuter och kan därefter tagas i bruk.

EGENSKAPER

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Färg Grå | |
| • Tid för applicering | 5-8 minuter |
| • Härdtid | 30 minuter |
| • Fullt genomhärdad | 8 timmar |
| • Skärhållfasthet | 20 N/mm ² |
| • Temperaturområde | +120°C |



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 27.03.14

Prod. nr. 845144

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Platinvej 21, DK-6000 Kolding
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se