

# SCANTECH POWER SILICON

## Produktbeskrivning

Högtemperaturlålig silikontätning som i rumstemperatur härdar (vulkaniserar) till silikongummi. POWER SILICON har mycket goda kyla-, värme- och åldringsegenskaper. Produkten är elektriskt isolerande, kan användas som packning eller tätning. POWER SILICON är beständig mot olja, lösningsmedel och de flesta kemikalier. POWER SILICON är dammtorr inom 10 - 15 minuter.

## Bruksanvisning

Rengör fogytorna från fett och smuts. För rengöring kan Scantech ALLROUND CLEANER användas. Applicera POWER SILICON på den ena fogytan, fixera och pressa samman. Man kan även låta POWER SILICON härdas och sedan montera detaljerna. Då får man en tätning som inte klistrar.



### POWER SILICON TRANSPERANT

- Färg                      Transparent
- Spaltfyllnad            Gel
- Max temperatur        +260°C

### POWER SILICON RED

- Färg                      Röd
- Spaltfyllnad            Gel
- Max. temperatur        +300°C

### POWER SILICON BLACK

- Färg                      Svart
- Spaltfyllnad            Gel
- Max. temperatur        +260°C

## PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 05.01.15

Art. nr.

Transparent                      819524

Röd                                      819504

Svart                                      819514



Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Platinvej 21, DK-6000 Kolding  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se