

SCANTECH QUICK MIX RAPID

Produktbeskrivning

Tvåkomponents reparationsmassa/lim som fäster på de flesta typer av plast. QUICK MIX RAPID härdar mycket snabbt, på 1-2 minuter. QUICK MIX RAPID är idealisk för plaster. Fungerar även till ytreparationer på exempelvis transportband. QUICKMIX RAPID kan med fördel användas till extremt snabba säkra förankringar vid infästning i lättbetong, betong, leka, håltegel och gips.

Bruksanvisning

Rengör ytorna som skall repareras och ta bort lösa detaljer. "Rugga upp ytan" med ett slippapper. Sätt på ett mixrör på tuben. Använd pistol anpassad för 2-mixsystem vid behov. Applicera QUICK MIX RAPID på den skadade ytan.

Låt produkten härda för att sedan bearbeta ytan.

Förpackning: 2- mixsystem, 50 ml.



EGENSKAPER

• Färg	Transparent
• Härdtid dammtorr	ca. 45 sekunder
• Vidhäftningstid/hanterbar	ca. 3 minuter
• Fullt uthärdad	ca. 3 timmar
• Temperaturutveckling vid härdning	80°C
• Max temperatur	100°C
• Hårdhet	60 Shore D
• Draghållfasthet	20 N/mm ²
• Sträckning	30%
• Resistivitet	5,4 x 10 ¹² Ω x cm

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 27.03.14

Prod. nr. 870524

Norge

NORDEN OLJE AS
 Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
 Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
 www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
 Platinvej 21, DK-6000 Kolding
 Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
 www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
 Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
 Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
 www.nordenolje.se