

SEAL

Typ

Lack- och dammbindare för betong.

Användningsområde

Används till lossningsramper, garage, på- och avkörningsramper, lager- och industrigolv, gångar, stall, ladugårdar o. dyl.

Bruksanvisning

Klar att användas.

Förarbete

Ytan skall vara helt torr och ren före påförandet, och betongen bör vara färdighärdad.

Påföring

Med målarrulle eller mjuk pensel i 2-3 lager med 4 timmars mellanrum. Använd utrustning rengörs med White Spirit.

Täckyta

10-12 m² pr. liter pr. lager.

Det behandlade området kan öppnas för fotgängare efter 4 timmar och för biltrafik efter 12 timmar.

Full styrka uppnås efter 4 dygn.

Får inte användas vid temperaturer under +7°C och inte över +38°C.



EGENSKAPER

- Stöter bort vatten, olja, fett, salt, kemikalier och syrehaltigt foder samt hindrar nedbrytning av betong.
- Motstår enklare påverkningar från syror.

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 05.01.15

Prod. nr. 17307



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se