




AVFETTING



Truck Cleaner



Typ

Flytande tvätt- och avfettningsmedel.

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Används för grovrengöring och avfettning av lastbilar, bussar, trailers, traktorer, anläggningsmaskiner, maskindelar, containrar, verkstadsgolv, presenningar o. dyl. Används också till motortvätt.

EGENSKAPER

- Löser effektivt upp fett, olja, tjära, gräs fläckar och fastbränt smuts från alla ytor.
- Snabbseparerande enligt IVL-test 2.

LAGRING

Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Lagras skyddat mot syror (syrareaktiv). Temperatur vid förvaring: -5-35 °C. Hållbarhet: 36 månader.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Används i högtryckstvätt, lågtrycksspruta eller skurhink, i förhållande 1:1- 1:50 med vatten, beroende på typ av tvätt och graden av nersmutsning.
Motortvätt 1:3
Grundrengöring 1:10
Alm. rengöring 1:20
Lätt rengöring 1:50
Efterskölj grundigt med vatten.

PRODUKTFAKTA

Färg	Färglös till ljus gul.
Fysisk form	Vätska
Lukt	-
Bulktäthet	1,05 kg/l.
pH	12,5

READY TO USE PRODUKTER

Klar att användas