


METALLBEHANDLING



Alu Clean



Typ

Surt rengöringsmedel för aluminium.

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Används till rengöring och uppfräschning av aluminium, tex. portar, fälgar, fasader, halkfria golv, trappor och durkplåtar på lastbilar. Kan också användas till fosfatering av metallämnen.

EGENSKAPER

- Produktet tar effektivt bort fett, sot, smuts, nikotin, vax m.m.

LAGRING

Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. Temperatur vid förvaring: -20-35 °C.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Stora ytor skall alltid rengöras nerifrån och upp.

Verkningstid: upp till 5 min.

Vid användning av varmt vatten (40-50°C) ökar rengöringseffekten.

Påförs med borste, svamp, trasa eller lågtrycksspruta.

Använd borste/svamp för att ta bort smuts.

Skölj alltid grundligt med rent vatten.

Låt inte produkten torka in i ytan.

Upprepa behandlingen om det är nödvändigt, eventuellt med varmt vatten.

Lätt nedsmutsade ytor: 1:20- 1:30.

Måttligt nedsmutsade ytor: 1:10.

Kraftigt nedsmutsade ytor:1:1- 1:5, eventuellt koncentrerat.

PRODUKTFAKTA

Färg	Gulaktig
Fysisk form	Vätska
Lukt	-
Bulktäthet	1,20 kg/l
pH	1,0

READY TO USE PRODUKTER

Klar att användas