



Chroma Zink Spray



Typ

Kallgalvanisering i sprayburk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används för ytbehandling av metall för att förhindra korrosion.

EGENSKAPER

- Mycket god täckförmåga, kräver ingen ytterligare målning eller försegling, men kan målas över om så önskas.
- Skapar en galvanisk barriär på nya metallytor så att rost inte bildas.
- Fördröjer korrosionsprocessen på redan rostangripna metallytor.
- Innehåller zink med en renhetsgrad på 99,5%.

LAGRING

Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Skall förvaras så att det är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Lös rost och rostflagor tas bort med en stålborste. Skaka burken väl i ca 30 sek. så att kulan roterar fritt.

Spraya på ett tunt lager tills det önskade resultatet är uppnått.

Beröringstorr/dammtorr: ca 20-30 mi-

nuter.

Övermålas efter ca 24 timmar.

Genomhärdat: ca 24 timmar.

PRODUKTFAKTA

Färg	Färglöst
Fysisk form	Vätska. Aerosol
Lukt	Petroleum
Bulktäthet	-
pH	-

READY TO USE PRODUKTER

Klar att användas