



# LOCK OIL

## TYP

Smörjmedel i sprayburk.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För användning i livsmedelindustrin och överallt där man vill ha ett transparent smörjmedel.

## EGENSKAPER

- Alla ingredienser uppfyller US FDA 21 CFR 178.357 (Lubricants with incidental food contact). Samt NSF H1.
- Baserat på syntetisk olja (PAO).
- Innehåller PTFE.
- Ger en effektiv smörjning vid temperaturer från -30°C till +180°C.
- Bidrar till att förhindra rost och korrosion.
- Vattenavvisande.
- Används på alla "öppna" smörjpunkter - som kedjor, vajrara, rullar, drev, tand hjul, nylonlager och stämplor m.m.

## LAGRING

Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Skall förvaras så att det är svårt komliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme.

## BRUKSANVISNING

Skaka burken väl - spraya på ett tunt lager tills det önskade resultatet är uppnått.



## PRODUCT DATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Prod. nr.54414

Norge

NORDEN OLJE AS  
Berghagan 7, NO-1405 Langhus  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Platinvej 21, DK-6000 Kolding  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Hedtångsvägen 6, SE-436 53 Hovås  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se