

PROTECTOR

Typ

Korrosionsskyddande medel.

Användningsområde

Korrosionsskydd av:

- Lantbruksmaskiner
- Nybearbetade metalldelar o. dyl.
- Maskiner och utrustning som skall förvaras och transporteras

Bruksanvisning

Påförs genom doppning, med pensel eller spruta.

Vid inomhus förvaring görs en påföring.

Vid utomhus förvaring kan 2 påföringar vara nödvändiga.

Torkat PROTECTOR tas bort med FAKTOR.

Täckyta

30-40 m²/liter.



EGENSKAPER

- Skyddar mot rostangrepp i upp till 6 månader.
- Neutraliserar syror och salter och bildar en nästan osynlig mjuk och icke klibbade hinna.
- Är vattenförträngande och kan påföras på både torra som våta ytor.
- Uppfyller MIL-C 16173D Grad 3.

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 30.04.13

Prod. nr. 566461



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se