

SCANTECH AERO BOND 2G

Produktbeskrivning

Flexibelt spraylim som ger en hög hållfasthet på de flesta material. Användningsområden: Inom bygg-, bil-, marin-, tillverknings- och processindustri. Limmar material som plast, vinyl, gummi, läder, textil, trä, kork, sten och betong.

Vid användning på porösa material, prova limmet på en liten del av materialet för att undvika missfärgning och att materialet sönderdelas.

Bruksanvisning

Rengör ytorna som skall limmas. Ställ in munstycket för önskad spridning. Spraya ett jämnt lager på båda ytorna som skall limmas. Spraya ca 20-25 cm ifrån materialet som skall limmas. Låt limmet torka 3-5 minuter innan detaljerna sammanfogas. Vid porösa material, spraya två limskikt. Hanterbar härdning uppnås inom 2-3 minuter. Fullt uthärdad: 1 dygn. Efter användning: Vänd burken upp och ned, spraya tills endast drivgas kommer ut.



EGENSKAPER

• Färg	Gul
• Appliceringstemperatur	+5°C - +40°C
• Temperaturområde	-20°C - +60°C
• Torktid	2-3 minuter

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 26.03.14

Prod. nr. 8609042



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se