

# SCANTECH CYANOPLUS

## Produktbeskrivning

SCANTECH CYANOPLUS är ett enkomponents cyanoakrylatlim med extremt hög viskositet. SCANTECH CYANOPLUS är ett unikt snabblim eftersom det har 6 ggr högre slaghållfasthet och 10 ggr så hög fläckhållbarhet som konventionella CA-limmar. SCANTECH CYANOPLUS är därför särskilt lämpligt för limning av material med olika utvidgningskoefficienter, t.ex. kombinationer av plast, stål, koppar, mässing, aluminium, mm.

## Bruksanvisning

Rengör fogytorna från smuts och fett. För rengöring kan SCANTECH ALLROUND CLEANER användas.

Applicera SCANTECH CYANOPLUS på en av fogytorna. Fixera och pressa samman detaljerna under 10 - 30 sekunder. För högsta hållfasthet bör limmet härda under press i ca 2 minuter.

För att härda limmet på öppna ytor kan SCANTECHS CYANOAKTIV användas.



## EGENSKAPER

• Färg	Transparent
• Viskositet	2500-3000 mPas
• Densitet	1,08 g/cm <sup>3</sup>
• Spaltfyllnad	0,15 mm
• Temperaturområde	-50°C till 135°C
• Härdtid	20-50 sek

## PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 09.09.14

Prod. nr. 860194

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Platinvej 21, DK-6000 Kolding  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se