

SCANTECH PAC 2G

Produktbeskrivning

Snabbhärdande lim med extremt hög hållfasthet för metall, glas, plast, keramik och trä. Limmet har hög slaghållfasthet och är beständigt mot de flesta kemiska vätskor.

Bruksanvisning

Rengör fogytorna från smuts och fett. En av sprutorna innehåller bas, den andra aktivator. Pressa ut erforderlig mängd och blanda komponenterna väl med hjälp av det medföljande mixerör. Applicera limmet på de ytor, som skall limmas. Sätt på korken efter användning.

EGENSKAPER

• Tid för applicering	4-6 minuter
• Fixeringstid	12-15 minuter
• Spaltfyllnad	3-4 mm
• Temperaturområde	-50°C - +120°C
• Hårdhet	78 Shore D
• Skjuvhållfasthet, Stål/stål	27 N/mm ²



PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 27.03.14

Prod. nr. 860644 Pac 2G, 50 ml

Prod. nr. 826164 Mixerör till Pac 2G

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se