





greenline

# SCANTECH

# Seal and Bond HT



## TYP

Limning, tätning och fogning.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För limning, tätning och fogning av de flesta material inom- och utomhus, fäster även på våta ytor. Stark och elastisk för limning av sten, tegel, betong, glas, kakel, aluminium, järn, stål, zink, PVC, plast, trä, etc. Rekommenderas ej till PE, PP, PTFE.

Hög temperaturbeständighet; därför är pulverlackeringsprocesser möjliga i begränsad utsträckning. Kontrollera lämpligheten för beläggningsprocess i förväg.

## EGENSKAPER

- UV-stabil.
- Beständig mot väder och fukt.
- Kan beläggas med våt-på-våt process (test innan krävs, beroende på det stora antalet system på marknaden).
- Brett vidhäftningsspektra på många ytor utan förbehandling.
- I princip luktfri.
- Fri från isocyanater, lösningsmedel och silikon.
- Snabb härdning.
- Enkel bearbetning.
- Längre lagringstid tack vare tjockväggig och vaxad patron.

## FÖRVARING

15 månader (oöppnad förpackning).

## BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Rengör fogytorna från fett och smuts.

För rengöring kan SCANTECH ALL-ROUND-CLEANER användas.

Applicera produkten och låt den härda.

## PRODUKTFAKTA


- Temperaturområde -40° till +100°C (kortvarigt upp till 180°C)
- Hårdhet ca 60 Shore A (DIN EN ISO 868, efter 4 veckor)
- Draghållfasthet 2,5 N/mm<sup>2</sup> (DIN 53504)
- Töjbar 500% (DIN 53504)
- Dammtorr 20 min
- Härdtid 3 mm/dygn (23 °C, 50% luftfuktighet, första dygnet)
- Färg: Vit

## MILJÖ

Produkten är ej klassningspliktig.

## ÖVRIG


För mer information se Säkerhetsdatablad.



AUTOMOTIVE



INDUSTRY



MARINE



HOUSING

Norden Olje ApS  
Platinvej 21, DK-6000 Kolding  
Tel: +45 96 53 53 53  
E-mail: info@nordenolje.dk  
www.nordenolje.dk

Norden Olje AB  
Hedtångsvägen 6, SE- 436 53 Hovås  
Tel: +46 (0)31 700 17 80  
E-mail: info@nordenolje.se  
www.nordenolje.se



NORDENOLJE